



Modelle

Lichtfarbe	Ref:
 Kaltweiß 6000K - 6500K	64920-126912
 Neutralweiß 4000K	64920-126916

Technische Details

Leistung	36 W
Spannung	220-240V AC
Frequenz	50-60 Hz
Klasse Isolierung elektrisch	I
Regelbar	Nein
Lichtquelle	EPISTAR SMD2835
Farbwiedergabeindex (CRI)	75
Helligkeit	2952 lm
Linsentyp	Lichtdurchlässig
Verwendung	Aussen, Innen

Schutzart IP	IP65
Schutz IK	IK04
Material	Pc
Installation	Fläche
Nutzlebensdauer	50.000 Stunden
Wählbarer Öffnungswinkel	120
Rohrlänge	120 cm
Lichtfarbe	Kaltweiß, Neutralweiß
Farbtemperatur	6000K - 6500K, 4000K
Energieeffizienz 2023 (EU-2019/2015)	F



Beschreibung

Die LED-Feuchtraum Wannenleuchte 120 cm 36W IP65 Slim kann die konventionellen Wannenleuchten mit einer Leuchtstoffröhre von 72W perfekt ersetzen, was zu einer Energieersparnis von bis zu 50% beiträgt, im Gegensatz zu den anderen.

Eigenschaften der LED-Feuchtraum Wannenleuchte 120 cm 36W IP65 Slim

Ihre LEDs mit SMD2835-Technologie und Treiber mit einem Leistungsfaktor von 0.98 ergeben eine Lichthelligkeit, gebündelt auf 120° in einem Abstrahlwinkel. Sowohl das Gehäuse, als auch die Abdeckung **der LED-Feuchtraum Wannenleuchte 120 cm 36W IP65 Slim bestehen aus Polykarbonat, ein wasserresistentes, stossresistentes und staubresistentes Material.**

Diese Besonderheiten merkt man noch durch die angegebenen bei dieser Feuchtraum LED Wannenleuchte IP65-Schutzklasse und IK04 Stoßfestigkeitsgrad .

Nutzungsbereiche der LED-Feuchtraum Wannenleuchte 120 cm 36W IP65 Slim

Das Design und die Charakteristiken dieser Feuchtraum Wannenleuchte LED positionieren sie als **perfekte Alternative für die Beleuchtung von Räumlichkeiten wie Fabriken, Lagerhäuser, Parkplätze, Tunnel, Terrassen** und etc,wo Feuchtigkeit vorhanden ist.



Zusätzliche Fotografien

