

Modelle

Technische Details

Regulierbar:	1-10 V	**Durchmesser:**	Ø25 mm
Abstrahlwinkel:	360º	**Kabellänge**	80 cm
Benutzung:	Innen	**Gewicht:**	0.025 kg
Schutzart IP:	IP20	**Detektor:**	Dämmerung
Werkstoff:	PC	**Schaltabstand:**	8 m
Farbe:	Weiß	**Erfassungswinkel:**	160º
Maße:	60xØ25 mm	**Umgebungstemperatur:**	-10°C ~ +40°C
Zuschnittmaße:	Ø17 mm	**Garantie:**	3 Jahre
Höhe:	60 mm	**Prüfprotokoll:**	CE & RoHS, UKCA

Beschreibung

Der Dämmerungs/Photoelektrische Sensor 1-10V hat einen Erfassungsbereich von 360° und eine 1-100% Regelung.

Dieser Dämmerungssensor ist kompatibel mit Leuchten, die mit dimmbaren 1-10V-Treibern ausgestattet sind. **Seine graduelle Arbeitsweise erhöht und verringert das Beleuchtungsniveau der Leuchten im Verhältnis zum vorhandenen Umgebungslicht** (Verfügt über einen Regler, der zur Änderung der Lichtintensität im Verhältnis zum Umgebungslicht dient). Daher erhöht der Photoelektrische/Dämmerungs Sensor 1-10V bei abnehmendem Umgebungslicht die Lichtintensität und reduziert bei steigendem Umgebungslicht dagegen die Lichtintensität, um somit immer eine ausreichende Beleuchtung auf eine effiziente Weise zu ermöglichen.

Diese Art von Geräten **ermöglicht es uns, die Effizienz unserer Beleuchtungsanlage maximal zu optimieren**, da wir das natürliche Licht jederzeit nutzen können. Eine sehr interessante Option ist die Kombination des photoelektrischen Dämmerungssensors 1-10V mit einem Präsenzmelder, um den Betrieb der Leuchte vollständig zu automatisieren.

Dieses Produkt enthält ein 70 cm langes Kabel und seine Installation erfolgt entweder durch Einbau oder Aufputzmontage.

*Kompatible mit dimmbaren Treiber 1-10V

Zusätzliche Fotografien

