

## Modelle

| Lichtfarbe | Ref: |
|---|---|
| Neutrales Weiß 4000K - 4500K | 63927-125087 |
| Kaltes Weiß 5500K - 6000K | 63927-125091 |

## Technische Details

| | |
|---|---|
| **Leistung:** | 60 W |
| **Elek. Leistungsfaktor:** | 0.99 |
| **Spannung:** | 220-240V AC |
| **Eingangsspannung:** | 100-265V AC |
| **Frequenz:** | 50-60 Hz |
| **Ausgang des Treibers:** | 26-36V DC |
| **Intensität Level:** | 1800 mA |
| **Schutzklasse:** | I |
| **Lichtquelle:** | LUMILEDS SMD3030 |
| **Anzahl der LEDs:** | 60 |
| **Lichtstrom:** | 7800 lm |
| **Lichteffizienz:** | 130 lm/W |
| **LED-Leistung:** | 135 lm/W |
| **Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):** | A+ |
| **Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):** | D |

| | |
|---|---|
| **Benutzung:** | Aussen |
| **Schutzart IP:** | IP65 |
| **Werkstoff:** | Glass, Aluminium |
| **Código de Color:** | RAL 7035 |
| **Maße:** | 425x180x80 mm |
| **Höhe:** | 425 mm |
| **Breite:** | 180 mm |
| **Länge:** | 80 mm |
| **Mindestdurchmesser der Befestigung:** | Ø60 mm |
| **Gewicht:** | 1.9 Kg |
| **Betriebsstunden:** | 60.000 Std. |
| **Garantie:** | 3 Jahre |
| **Prüfprotokoll:** | CE & RoHS, UKCA |
| **Markenkomponente** | LUMILEDS |

## Beschreibung

Die **LED-Leuchte 60W Harlem LUMILEDS 135lm/W Grau Strassenbeleuchtung** sind speziell für die Straßenbeleuchtung konzipiert.

**Seine Lichtquelle 3030SMD erzeugt eine Helligkeit von 7800 Lumen**. Das von ihm ausgestrahlte Licht ist hell und von hoher Qualität und wird in einem **Öffnungswinkel von 70-140º** verteilt. Es ist der perfekte Ersatz für alte Entladungslampen, verbessert die Sichtbarkeit auf jeder Art von Straße und reduziert den Stromverbrauch erheblich.

Lumileds ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Beleuchtung spezialisiert hat und mehr als 200 Patente im Zusammenhang mit der LED-Technologie hält.

Die aus Aluminiumdruckguss und Glas gefertigte LED-Leuchte 60W Harlem LUMILEDS 135lm/W Grau Strassenbeleuchtung verfügt über die **Schutzart IP65,** die sie wetterfest macht, sowie über eine Korrosionsschutzbehandlung, die sowohl chemisch als auch mechanisch beständig gegen UV-Strahlen ist, was ihre Haltbarkeit weiter erhöht.

* Befestigungsdurchmesser: ~ Ø60mm.

*Kompatibel mit 90º Ø60 mm gerichteten Säulenarm für Straßenleuchten.

*Wandhalterung nicht enthalten

## Zusätzliche Fotografien



