



Modelle

Länge	Ref:
1 m	65284-129856
2 m	65284-129860
3 m	65284-129864
4 m	65284-129868
5 m	65284-129872
6 m	65284-129876
7 m	65284-129880
8 m	65284-129884
9 m	65284-129888
10 m	65284-129892
11 m	65284-129896
12 m	65284-129900
13 m	65284-129904
14 m	65284-129908
15 m	65284-129912
16 m	65284-129916
17 m	65284-129920
18 m	65284-129924
19 m	65284-129928
20 m	65284-129932

Technische Details

Spannung	220-240V AC	Art der Regulierung	TRIAC
Frequenz	50-60 Hz	Luminosidad por Metro	270 lm/m
Klasse Isolierung elektrisch	II	Número de LED por metro	120 led/m
Lichteffizienz	30 lm/W	Potencia por metro	9 W/m
Verwendung	Innen, Aussen	Energieeffizienz 2023 (EU-2019/2015)	F
Schutzart IP	IP67	Durchmesser	17 mm
Material	PVC	Länge	8 m, 16 m, 7 m, 15 m, 6 m, 14 m, 5 m, 13 m, 50 m, 4 m, 12 m, 20 m, 3 m, 11 m, 19 m, 2 m, 10 m, 18 m, 1 m, 9 m, 17 m
Umgebungstemperatur am Arbeitsplatz	-20 °C~+50 °C	Código Taller	402
Beinhaltet	Strom Adapter	Revisión Control de Calidad	Nein
Nutzlebensdauer	50.000 Stunden		



Beschreibung

Der LED Neon Flexible Lichtschlauch Rund 360 220V AC 120 LED/m gelb ist ein Beleuchtungselement mit einem hohen dekorativen Wert.

Merkmale des gelbfarbenen LED Neon-Flexible Lichtschlauches Rund 360 220V AC 120 LED/m

Dieser Schlauchtyp enthält eine PVC-Ummantelung mit einer opalen Oberfläche, die das Licht durchsiebt und **an das Aussehen alter Neonschilder erinnert**. Es ist sehr einfach zu installieren und erfordert keine speziellen Werkzeuge. Dank seiner großen Flexibilität kann er an alle möglichen Stellen wie Ecken, Logos, Plakate usw. angepasst werden, wobei es nicht möglich ist, rechte oder spitze Winkel zu bilden. Es kann auf ein Vielfaches von 1 Meter gekürzt werden, ohne dass die Möglichkeit besteht, dies in einem geringeren Abstand zu tun.

Der kreisförmige LED Neon-Flexible Lichtschlauch Rund 360 220V AC 120 LED/m gelb bringt frischen Wind in die Möglichkeiten der Lichtdekoration. Darüber hinaus macht es seine Witterungsbeständigkeit zu einem **perfekten Produkt für alle Arten von Innen- und Außenräumen**. In unserem Online-Shop für LED-Effektbeleuchtung können Sie ihn in einer Vielzahl von Farben erwerben.

* Dieses Produkt wird mit seinem Gleichrichter kabel und seiner Endkappe geliefert. Für einen perfekten IP67-Schutz ist es der Kunde, der diese Teile sichern und schützen muss.

*Für den korrekten Betrieb und zur Vermeidung von Zwischenfällen müssen die Anschlüsse mit einem Isolierelement gegen Feuchtigkeit und Wasser geschützt werden.

*Schalten Sie die LED-Streifen niemals ein, wenn sie aufgewickelt sind, dies könnte zu einer Überhitzung führen und die LEDs verbrennen.



Zusätzliche Fotografien

