



Modelle

Lichtfarbe	Ref:
<input type="checkbox"/> Neutrales Weiß 4000K - 4500K	3061-6149
<input checked="" type="checkbox"/> Kaltes Weiß 6000K - 6500K	3061-6150



Technische Details

Leistung:	20 W	Schutzart IP:	IP20
Elek. Leistungsfaktor:	0.95	Schutzart IK:	IK05
Spannung:	220-240V AC	Werkstoff:	PMMA, Aluminium
Frequenz:	50-60 Hz	Farbe:	Grau
Intensität Level:	0.097	Installation:	Fläche
Schutzklasse:	I	Maße:	300x300x80 mm
Lichtquelle:	EPISTAR SMD2835	Höhe:	300 mm
Anzahl der LEDs:	108	Breite:	300 mm
Farbwiedergabeindex:	82	Länge:	80 mm
Lichtstrom:	1600 lm	Driver:	LIFUD
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A+	Betriebsstunden:	40.000 Std.
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F	Garantie:	5 Jahre
Abstrahlwinkel:	100°	Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA
Linsentyp:	Lichtdurchlässig	Markenkomponente	LIFUD
Benutzung:	Innen		



Beschreibung

Mit dem LED-Linearstrahler Turner "L" von 20W können wir zwei lineare Strahler im 90°-Winkel miteinander kombinieren und somit eine größere Struktur schaffen.

Hat ein Aluminiumgehäuse, das eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit bietet. **Besitzt eine opale Verarbeitung aus PMMA** (Polymethylmethacrylat), die für eine homogene Ausleuchtung sorgt und Sehstörungen reduziert. Seine 1.600 Lumen entsprechen der Helligkeit einer herkömmlichen Leuchte von bis zu 150W.

Speziell als Zubehör für die Turner LED-Linearstrahler konzipiert, ermöglicht dieser L-förmige Linearstrahler individuelle Lichtstrukturen. Diese Art der LED-Beleuchtung ist **weit verbreitet an Orten wie Geschäfte, Ausstellungen, Privathäuser, Industriebereiche und Büros**, wo qualitativ hochwertige Beleuchtung benötigt wird.

Beleuchten Sie stilvoll dank dieses LED-Linearstrahlers Turner "L" förmig von 20W, der großartige Möglichkeiten für Dekoration und Beleuchtung in jedem Raum bietet.

* Enthält LIFUD- Treiber.



Zusätzliche Fotografien

