



## Modelle

Lichtfarbe	Ref:
 Warmes Weiß 2700K - 3200K	460-1010
 Neutrales Weiß 4000K - 4500K	460-2081
 Kaltes Weiß 5000K - 5500K	460-204993
 Kaltes Weiß 6000K - 6500K	460-1011



## Technische Details

<b>Leistung:</b>	3 W	<b>Werkstoff:</b>	Aluminium
<b>Spannung:</b>	220-240V AC	<b>Installation:</b>	Einbau
<b>Eingangsspannung:</b>	85-265V AC	<b>Maße:</b>	20xØ82 mm
<b>Frequenz:</b>	50-60 Hz	<b>Zuschnittmaße:</b>	Ø70 mm
<b>Schutzklasse:</b>	II	<b>Höhe:</b>	20 mm
<b>Lichtquelle:</b>	OSRAM	<b>Durchmesser:</b>	Ø82 mm
<b>Farbe des Lichts:</b>	Kaltes Weiß, Neutrales Weiß, Warmes Weiß	<b>Dicke:</b>	20 mm
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	80	<b>Gewicht:</b>	0.07 kg
<b>Lichtstrom:</b>	230 lm	<b>Rahmen:</b>	Weiß
<b>Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):</b>	A+	<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C ~ +45°C
<b>Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):</b>	F	<b>Enthält:</b>	Driver
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120°	<b>Betriebsstunden:</b>	40.000 Std.
<b>Benutzung:</b>	Innen	<b>Garantie:</b>	3 Jahre
<b>Schutzart IP:</b>	IP20	<b>Prüfprotokoll:</b>	CE & RoHS, UKCA
<b>Schutzart IK:</b>	IK05		



## Beschreibung

**Die runde LED Deckeneinbauleuchte Super Slim mit 3W Leistung hat ein ultraflaches Design, mit einer edlen Verarbeitung** und rechnet mit einem sehr reduzierten Energieverbrauch.

Ihre Lichtquelle SMD2835 **ergibt eine Lichthelligkeit, entsprechend der einer Halogenleuchte von 20W**. Mit dieser Effizienz, erreichen wir eine erhöhte Ersparnis im Stromverbrauch. Ihr Abstrahlwinkel von 120° ist perfekt für eine flächendeckende Beleuchtung.

Nutzungsbereiche der runden LED Deckeneinbauleuchte Super Slim 3W

Mit ihrer Leistung und ihren Eigenschaften, **ist diese LED Deckeneinbauleuchte eine LED Beleuchtung, ideal für Gänge, Empfangsbereiche, Treppen** oder für diejenigen Bereiche, wo eine erweiterte Beleuchtung erfordert wird.



### Zusätzliche Fotografien

