



Modelle

Lichtfarbe	Ref:
 Warmes Weiß 3000K	3422-7502
 Neutrales Weiß 4000K	3422-7503
 Kaltes Weiß 6000K	3422-7504

Technische Details

Leistung:	12 W
Spannung:	220-240V AC
Eingangsspannung:	100-240V AC
Frequenz:	50-60 Hz
Austritt:	24-42V DC
Intensität Level:	0.102 A
Schutzklasse:	II
Lichtquelle:	COB
Farbwiedergabeindex:	80
Lichtstrom:	1080 lm
Lichteffizienz:	90 lm/W
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A+
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F
Abstrahlwinkel:	60°
Benutzung:	Innen

Schutzart IP:	IP40
Blend Faktor:	UGR 19
Flicker Free:	JA
Werkstoff:	Aluminium
Installation:	Einbau
Maße:	90xØ106 mm
Zuschnittmaße:	Ø90 mm
Höhe:	90 mm
Durchmesser:	Ø106 mm
Rahmen:	Silber
Umgebungstemperatur:	-20°C ~ +40°C
Enthält:	Driver
Betriebsstunden:	40.000 Std.
Garantie:	3 Jahre
Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA



Beschreibung

Das LED-Downlight Strahler 12W COB Schwenkbar Rund Silber Schnitt Ø 90 mm No Flicker ist ein sehr vielseitiges Produkt, das es uns ermöglicht, das Licht je nach den aktuellen Anforderungen auf bestimmte Punkte zu richten und so den Stromverbrauch erheblich zu senken.

Eigenschaften des LED-Downlight Strahlers 12W COB Schwenkbar Rund Silber Schnitt Ø 90 mm No Flicker

Es verfügt über eine LED-Optik mit einer Gesamtleistung von 12 W, mit der wir eine Leuchtkraft von 960 lm erreichen, genug, um herkömmliche Strahler mit bis zu 100 W zu ersetzen. Das von ihm ausgestrahlte hochwertige Licht ist in einem Winkel von 60° fokussiert und hat einen Farbwiedergabeindex von 80.

Hergestellt aus Aluminium mit einem sehr eleganten Finish. Die Installation ist sehr einfach und erfordert lediglich einen 90-mm-Schnitt in der Oberfläche, an der es eingebettet werden soll.

Durch die Entscheidung für LED-Beleuchtung sparen wir nicht nur Stromkosten, sondern entscheiden uns auch für eine umweltfreundlichere Technologie von höherer Qualität und mit einer zehnmal längeren Lebensdauer als herkömmliche Beleuchtungssysteme.

Alle Eigenschaften dieses LED-Beleuchtungsprodukts sorgen für eine gute Leistung. **Ideal für den Einsatz in Innenräumen, in denen nicht viel Licht benötigt wird.** Einsatz finden Sie vor allem in Durchgangsbereichen wie Fluren, Fluren oder Treppen.



Zusätzliche Fotografien

