

Modelle

Farbe	Ref:
Schwarz	20779-41650

Technische Details

Maximale Spannung:	400V AC	**Breite:**	92 mm
Intensität Level:	24A	**Durchmesser:**	Ø24 mm
Kabelabschnitt:	0.5 mm² - 2.5 mm²	**Gewicht:**	0.06 kg
Benutzung:	Innen, Aussen	**Arbeitstemperatur**	-40ºC / 105ºC
Schutzart IP:	IP68	**Garantie:**	3 Jahre
Maße:	65x92x24 mm	**Prüfprotokoll:**	CE & RoHS, TÜV
Höhe:	65 mm		

Beschreibung

Der wasserdichte Kabelverbinder 3 Kontakte Typ T 0,5-2,5mm2 IP68 ist ideal für die Arbeit des Spleißens oder Anschließens von elektrischen Leitungen in den Bereichen, in denen seine Bedingungen ein hohes Maß an Dichtheit und Beständigkeit gegen Staub sowie Feuchtigkeit und Wasser erfordern.

Er verfügt über interne Klemmen für den Anschluss von 3 Polen (Phase, Neutral und Erde), für Kabel mit einem Querschnitt von 0,5 mm² bis 2,5 mm² .

Dieser Anschluss ermöglicht maximal 24 A Stromstärke und 400V AC.

*Die Metrik der Gewinde beträgt 20 mm.

Zusätzliche Fotografien



