



Modelle

Leistung (KVAr)	Ref:
1,5	1126-2181
2,5	1126-2182
5	1126-2183
7,5	1126-2184
10	1126-2185
12,5	1126-2186
15	1126-2187
25	1126-2189
30	1126-2190

Technische Details

Frequenz:	50-60 Hz
Benutzung:	Innen
Schutzart IP:	IP54
Werkstoff:	Aluminium

Garantie:	3 Jahre
Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA
Marke:	DUCATI



Beschreibung







selbstregulierende, mit großer Anzahl von harmonischen Störungen. Enthalten keine toxischen Substanzen (PCB frei), in Selbstheilungs-Polypropylen gefertigt. Ausgestattet mit einer Überdrucksicherung.

Hohe Lebensdauer.

Netze mit hohem Oberwellengehalt 60% THD.

Technische Merkmale:

Frequenz: 50 / 60Hz

Abweichungstoleranz: 5% ~ + 10%

Dielektrischen Verlust: <0,2 W / kVAR

Maximale Höhe: 2000m

Service: Laufende

Schutzart: IP00 (IP54 mit Außenschonbezug)

Material: Aluminium

Befestigungsschraube

Entladewiderstand: inklusive (50V in 60s)

Max dV / dt: 100V / ms

Testspannungsanschlüsse: 2,15 A x 2s

Temperaturklasse -25 / D (55 ° C)

Anschlussart: Schraubklemmen

Maximaler Eingangsstrom 200 Im

Maximal zulässige Überlast: 4xIn

Lebensdauer:> 110.000h

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren? Rufen Sie uns an unter und fragen Sie nach der Referenz Seite 5



Zusätzliche Fotografien

