



Modelle

Lichtfarbe	Ref:
<input checked="" type="checkbox"/> Warmes Weiß 3000K	1415-2479
<input type="checkbox"/> Neutrales Weiß 4000K	1415-2477
<input type="checkbox"/> Kaltes Weiß 6000K	1415-2478

Technische Details

Leistung:	9 W	Werkstoff:	PC, Aluminium
Spannung:	24V DC	Installation:	Fläche
Anzahl der LEDs:	72	Maße:	18x8x600 mm
Farbwiedergabeindex:	80	Höhe:	18 mm
Lichtstrom:	630 lm	Breite:	8 mm
LED-Leistung:	70 lm/W	Länge:	600 mm
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A	Länge:	60 cm
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F	Umgebungstemperatur:	0°C ~ +45°C
Abstrahlwinkel:	100°	Betriebsstunden:	40.000 Std.
Linsentyp:	Lichtdurchlässig	Garantie:	3 Jahre
Benutzung:	Innen	Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA
Schutzart IP:	IP20		



Beschreibung

Mit diesem Profil können Sie mit Stil beleuchten. Die integrierten LEDs sind speziell für die Beleuchtung an Schränken, Regalen, Fenstern, Bibliotheken, usw. konzipiert. Dank seiner Größe von nur 18 mm Dicke und 8 mm in der Höhe, kann es überall installiert werden.

Sein umfangreiches Zubehör (separat erhältlich) kann kombiniert werden, um ein maßgeschneidertes Netzwerk mit mehreren Optionen anpassungsfähig an jede Raumbelichtung zu bilden.

*Bei allen Abschnitten ist das Profil-Ende, das mit dem Buchstaben "R" gekennzeichnet ist, in der Stromversorgungsrichtung anzuschließen.

*Inklusive Endkappen.



Zusätzliche Fotografien

