



Modelle

Lichtfarbe	Ref:
☐ Neutrales Weiß 4000K	64916-126908
☒ Weiß 6000K	64916-126904

Technische Details

Leistung:	48 W	Abstrahlwinkel:	120°
Elek. Leistungsfaktor:	0.94	Lintentyp:	Lichtdurchlässig
Spannung:	220-240V AC	Benutzung:	Aussen, Innen
Frequenz:	50-60 Hz	Schutzart IP:	IP65
Intensität Level:	0.22 A	Schutzart IK:	IK04
Schutzklasse:	I	Werkstoff:	PC
Lichtquelle:	EPISTAR SMD2835	Installation:	Fläche
Anzahl der LEDs:	264	Maße:	1500x66x58 mm
Farbwiedergabeindex:	70	Umgebungstemperatur:	-20°C ~ +40°C
Lichtstrom:	3930 lm	Betriebsstunden:	50.000 Std.
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A+	Garantie:	2 Jahre
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F	Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA



Beschreibung

Die LED-Feuchtraum Wannenleuchte 150 cm 48W IP65 Slim ist perfekt als Ersatz für den herkömmlichen Wannenleuchten mit 100W Leuchtstoffröhren geeignet, wodurch wir eine Ersparnis von 50% im Vergleich zu dieser Art von Leuchten erzielen können.

Eigenschaften der LED-Feuchtraum Wannenleuchte 150 cm 48W IP65 Slim

Die LEDs mit SMD2835-Technologie und Treiber mit einem Leistungsfaktor von 0.98 ergeben eine Lichthelligkeit, gebündelt auf 120° in einem Abstrahlwinkel. Sowohl das Gehäuse, als auch die Abdeckung **der LED-Feuchtraum Wannenleuchte 150 cm 48W IP65 Slim sind aus Polycarbonat hergestellt, einem sehr soliden Material, das eine hohe Beständigkeit gegen Wasser, Staub und Korrosion aufweist.** All dies ist in den Schutzindizes IP65 und IK04 zusammengefasst.

Anwendungen der LED-Feuchtraum Wannenleuchte 150 cm 48W IP65 Slim

Das Design und die Eigenschaften dieser Feuchtraum Wannenleuchte LED positionieren ihn als die **perfekte Lösung für die Beleuchtung von großen und unterschiedlichen Innenräumen, wie Fabriken, Lagerhallen, Parkplätze, Tunnel, Terrassen...** sowie Orte, an denen es Feuchtigkeit gibt.



Zusätzliche Fotografien

