



Modelle

Abstrahlwinkel	Ref:
30°	15865-33127
85°x135°	15865-33136



Technische Details

Leistung:	150 W	Benutzung:	Aussen
Elek. Leistungsfaktor:	0.95	Schutzart IP:	IP66
Spannung:	220-240V AC	Schutzart IK:	IK10
Eingangsspannung:	90-305V AC	Werkstoff:	PC, Aluminium
Frequenz:	50-60 Hz	Installation:	Fläche
Austritt:	30-36V DC	Maße:	428x304x88 mm
Schutzklasse:	II	Höhe:	428 mm
Regulierbar:	1-10 V	Breite:	304 mm
Lichtquelle:	LUXEON 3030	Länge:	88 mm
Farbtemperatur:	5000K	Gewicht:	9 kg
Farbwiedergabeindex:	85	Umgebungstemperatur:	-30°C ~ +50°C
Lichtstrom:	19500 lm	Driver:	MEAN WELL ELG
Lichteffizienz:	130 lm/W	Betriebsstunden:	100.000 Std.
LED-Leistung:	145 lm/W	Garantie:	7 Jahre
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A++	Prüfprotokoll:	CE & RoHS, ISO9001
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	D	Markenkomponente	MEAN WELL



Beschreibung

Der LED-Flutlichtstrahler 150W Premium 145lm/W IP66 MEAN WELL ELG Dimmbar LEDNIX wurde speziell für die Sportbeleuchtung entwickelt und bietet Hochleistungsfunktionen, die die anspruchsvollsten Strecken, Plätze und Felder angemessen und optimal abdecken und seine unglaublichen Eigenschaften mit einem einfachen, aber eleganten Design kombinieren.

Eigenschaften des LED-Flutlichtstrahlers 150W Premium 145lm/W IP66 MEAN WELL ELG Dimmbar LEDNIX

Ausgestattet mit leistungsstarken LEDs Philips Luxeon 3030. **Dieser LED-Projektor ist mit einem symmetrischen Abstrahlwinkel von 30° erhältlich, der sich perfekt an die am Installationsort erforderlichen Lichtverhältnisse anpasst.**

Er verfügt auch über den ELG-Treiber der renommierten Marke Mean Well, der Schutz vor Kurzschlüssen, Überspannungen, Überlastungen und Erwärmung bietet.

Das Aluminium- und PC-Gehäuse enthält Kühlkörper, die die Kühlung der Leuchte optimieren und den Einsatz unter ungewöhnlich heißen oder kalten Bedingungen ermöglichen.

Vorteile des LED-Flutlichtstrahlers 150W Premium 145lm/W IP66 MEAN WELL ELG Dimmbar LEDNIX

Die Leuchte ermöglicht uns eine hochwertige Beleuchtung und reduziert den Energieverbrauch um bis zu 80 %.

Der IP66-Schutzfaktor des symmetrischen Premium-LED-Strahlers macht ihn perfekt für die Beleuchtung von Außenbereichen, wo er Halogenstrahler mit bis zu 600 W ersetzen kann.

Er bietet die Möglichkeit, die Module dieses Scheinwerfers mit verschiedenen Linsen auszustatten, die einen asymmetrischen Öffnungswinkel von 85°x135° modifizieren und ermöglichen, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.



Zusätzliche Fotografien

