

Modelle

Lichtfarbe	Ref:
☐ No Flicker Neutrales Weiß 3800K - 4200K	65087-179044

Technische Details

Leistung:	9 W
Elek. Leistungsfaktor:	0.90
Spannung:	220-240V AC
Eingangsspannung:	85-265V AC
Frequenz:	50-60 Hz
Intensität Level:	0.0496 A
Lichtquelle:	Röhre T8 60 cm
Anzahl der LEDs:	48
Farbe des Lichts:	Kaltes Weiß, Neutrales Weiß, Warmes Weiß
Farbwiedergabeindex:	80
Lichtstrom:	990 lm
LED-Leistung:	110 lm/W
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A+
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F

Benutzung:	Innen, Aussen
Schutzart IP:	IP65
Schutzart IK:	IK07
Werkstoff:	PC
Installation:	Fläche
Maße:	50x660x68 mm
Höhe:	50 mm
Breite:	660 mm
Länge:	68 mm
Umgebungstemperatur:	-20°C ~ +45°C
Betriebsstunden:	40.000 Std.
Garantie:	2 Jahre
Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren? Rufen Sie uns an unter und fragen Sie nach der Referenz Seite 1

Beschreibung

Die Feuchtraum Wannenleuchte mit 1 LED-Röhre 60 cm IP 65 Einseitige Einspeisung ist ein völlig wasserdichtes Gerät, das LED-Beleuchtung in Außen- und Innenräumen mit einem kompakten Design ermöglicht.

Merkmale der Feuchtraum Wannenleuchte mit 1 LED-Röhre 60 cm IP 65 Einseitige Einspeisung
Die in diesem Bausatz enthaltene Feuchtraum Wannenleuchte LED besteht aus einem Gehäuse und einem PC-Abdeckung, und die eingebaute Röhre ist eine T8-Röhre. Die LEDs mit SMD2835-Technologie und ihr Treiber mit einem Leistungsfaktor von 0,90 erreichen eine Lichtausbeute von 110 lm/W, verteilt in einem Öffnungswinkel von 120º. Sowohl das Gehäuse als auch die Abdeckung des **Set Feuchtraum Wannenleuchte mit 1 LED-Rohr 600mm IP 65 Einseitige Einspeisung bestehen aus Polycarbonat, einem sehr soliden Material, das sehr widerstandsfähig gegen Wasser, Staub und Korrosion ist.** All dies ist in den Schutzklassen IP65 und IK07 zusammengefasst.

Anwendungen der Feuchtraum Wannenleuchte mit 1 LED-Röhre 60 cm IP 65 Einseitige Einspeisung
Das Design und die Eigenschaften dieser Feuchtraum Wannenleuchte LED positionieren ihn als die **perfekte Lösung für die Beleuchtung von großen und unterschiedlichen Innenräumen, wie Fabriken, Lagerhallen, Parkplätze, Tunnel, Terrassen... sowie Orte, an denen es Feuchtigkeit gibt.**

* Sie können die Wannenleuchte so anpassen, dass eine Röhre mit zweiseitigen Anschluss angeschlossen werden kann.

Zusätzliche Fotografien









