



Modelle

Lichtfarbe	Ref:
 Warmweiß 2700K - 3200K	218-453
 Kaltweiß 6000K - 6500K	218-454
 Neutralweiß 4000K - 4500K	218-1467
 Kaltweiß 5000K - 5500K	218-204914

Technische Details

Leistung	6 W	Hoch	20 mm
Spannung	220-240V AC	Durchmesser	117 mm
Nennspannung	85-265V AC	Umgebungstemperatur am Arbeitsplatz	-30 °C~+50 °C
Frequenz	50-60 Hz	Beinhaltet	Driver
Klasse Isolierung elektrisch	II	Nutzlebensdauer	40.000 Stunden
Regelbar	Nein	Wählbarer Öffnungswinkel	120
Lichtquelle	OSRAM	Mindesttreiber Spannung	14 V
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Maximaler Treiberstress	36 V
Helligkeit	426 lm	Maximale Treiberintensität	300 mA
Verwendung	Innen	Lichtfarbe	Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß
Schutzart IP	IP20	Farbtemperatur	5000K - 5500K, 4000K - 4500K, 6000K - 6500K, 2700K - 3200K
Schutz IK	IK05	Energieeffizienz 2023 (EU-2019/2015)	F
Material	Aluminium	Revisión Control de Calidad	Nein
Installation	Einbau		



Beschreibung

Die LED-Deckeneinbauleuchte 6W Rund SuperSlim sticht dadurch hervor, dass sie extrem flach ist. Sie ist die perfekte Lösung, wenn man nur bedingt Platz hat.

Die integrierte Lichtquelle SMD2835 **leistet uns ein hochwertiges Licht, das in einem Winkel von 120° verteilt wird**. Dank ihren hervorragenden Eigenschaften ist sie perfekt als Ersatz der Halogenleuchten von bis zu 35W.

Vorteile der LED-Deckeneinbauleuchte 6W Rund SuperSlim

Der Hauptvorteil dieser Art von LED-Beleuchtung ist ihre geringe Größe, die es ermöglicht, sie in Zwischendecken zu installieren, selbst wenn kaum Platz vorhanden ist. Gleichzeitig ermöglichen ihr **geringer Verbrauch und ihre Langlebigkeit eine drastische Senkung der Stromrechnung sowie der Kosten für Wartung** und Austausch der Leuchten.



Zusätzliche Fotografien

