

Modelle

Treiber	Ref:
Nicht Dimmbar	9961-23659
Dimmbar 1-10V	9961-23668

Technische Details

Leistung:	24 W
Elek. Leistungsfaktor:	0.96
Spannung:	220-240V AC
Frequenz:	50-60 Hz
Austritt:	25-40V DC / 550 mA
Schutzklasse:	II
Lichtquelle:	SAMSUNG SMD2835
Farbe des Lichts:	Neutrales Weiß
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	85
Lichtstrom:	3000 lm
Lichteffizienz:	125 lm/W
LED-Leistung:	130 lm/W
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A+
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	D
Abstrahlwinkel:	110°
Linsentyp:	Lichtdurchlässig
Benutzung:	Innen

Schutzart IP:	IP44
Blend Faktor:	UGR 17
Flicker Free:	JA
Werkstoff:	PC, Aluminium
Código de Color:	RAL 9016
Installation:	Einbau
Maße:	55xØ237 mm
Zuschnittmaße:	Ø200-220 mm
Höhe:	55 mm
Durchmesser:	Ø237 mm
Gewicht:	0.62 kg
Rahmen:	Weiß
Umgebungstemperatur:	-20ºC ~ +60ºC
Driver:	LIFUD
Betriebsstunden:	40.000 Std.
Garantie:	3 Jahre
Prüfprotokoll:	CE & RoHS, TÜV, UKCA
Markenkomponente	SAMSUNG

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren? Rufen Sie uns an unter und fragen Sie nach der Referenz Seite 1

Beschreibung

Das **Downlight mit SAMSUNG LEDs 24W New Aero Slim 130lm/W (UGR17) LIFUD** ist eine Option für die Allgemeinbeleuchtung von Geschäftsräumen mit hervorragenden Eigenschaften.

Merkmale der Downlight mit Samsung LEDs New Aero (UGR17) LIFUD Zuschnitt Ø 200 mm
Es beinhaltet Hochleistungskomponenten wie den Lifud-Treiber und die hocheffizienten **Samsung-SMD2835 LED-Chips**. Sie haben eine **130 lm/W** LED-Leistung, mit der Sie Downlights mit geringer Leistung bis zu 50W perfekt ersetzen können. Es hat einen hohen CRI-Wert, so dass es die Farben präzise wiedergibt.

Das LED Downlight 24W New Aero Slim 130lm/W UGR17 LIFUD hat ein Design, das eine sehr homogene Lichtverteilung bei einem **Öffnungswinkel von 110º** ermöglicht. Eine opale Abdeckung ist im Lieferumfang enthalten, um die Blendung zu reduzieren.

Es unterstützt Multispannung **100-240V AC** und benötigt einen **Ausschnitt von Ø200** mm in der Oberfläche, in der es installiert werden soll. **Es ist aus Aluminium anfefertigt, was zur Verbesserung der Lebensdauer der Leuchte beiträgt.**

Es wird hauptsächlich in Räumen eingesetzt, in denen es viele Stunden am Tag aktiv ist, wie z.B. in Geschäften, Museen, Einkaufszentren, Hotels, Supermärkten, Restaurants usw., wo es eine Schlüsselrolle als Element der Allgemeinbeleuchtung spielt.

Sie können die LED Downlight 24W New Aero Slim 130lm/W UGR17 LIFUD mit einstellbarer oder nicht einstellbarer Version in unserem Online-Shop LEDKIA kaufen, je nach den Bedürfnissen der Nutzung oder der Umgebung, die Sie schaffen möchten.

* Die dimmbare Version verfügt über ein 1-10V-Reguliertungssystem.

Zusätzliche Fotografien



