



## Modelle

Lichtfarbe	Ref:
<input type="checkbox"/> Neutrales Weiß 4000K - 4500K Linkable	65123-173435
<input checked="" type="checkbox"/> Kaltes Weiß 5500K - 6000K Linkable	65123-173431

## Technische Details

<b>Leistung:</b>	18 W	<b>Benutzung:</b>	Innen, Aussen
<b>Spannung:</b>	220-240V AC	<b>Schutzart IP:</b>	IP65
<b>Eingangsspannung:</b>	100-265V AC	<b>Schutzart IK:</b>	IK04
<b>Frequenz:</b>	50-60 Hz	<b>Werkstoff:</b>	PC
<b>Schutzklasse:</b>	I	<b>Installation:</b>	Fläche
<b>Farbe des Lichts:</b>	Kaltes Weiß, Neutrales Weiß	<b>Maße:</b>	600x70x70 mm
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	80	<b>Zuschnittmaße:</b>	600 mm
<b>Lichtstrom:</b>	1620 lm	<b>Höhe:</b>	70 mm
<b>Lichteffizienz:</b>	90 lm/W	<b>Breite:</b>	70 mm
<b>Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):</b>	A+	<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C ~ +40°C
<b>Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):</b>	F	<b>Betriebsstunden:</b>	40.000 Std.
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120°	<b>Garantie:</b>	2 Jahre
<b>Linsentyp:</b>	Lichtdurchlässig	<b>Prüfprotokoll:</b>	CE & RoHS, UKCA



## Beschreibung

**LED-Feuchtraum Wannenleuchte 60cm 18W IP65 Verbindbar** mit rechteckigem Design und **18 W Leistung** . Dank seiner **Materialien und seines hermetischen Designs bietet es optimale Beleuchtungs- und Abdichtungsergebnisse, wodurch es wasser-, staub- und korrosionsbeständig ist und einen Schutzfaktor von IP65 aufweist** . Es verfügt über eine **PC-Hülle und eine PC-Abdeckung** . Es ist ideal zum Ersetzen herkömmlicher Bildschirme durch 40 W Fluoreszenzröhren.

Das Design und die Eigenschaften der LED-Feuchtraum Wannenleuchte machen ihn **optimal für die Montage in einer Vielzahl von Einrichtungen wie Fabriken, Lagerhäusern, Parkplätzen, Tunneln, Terrassen usw. sowie an Orten mit Feuchtigkeit.**



## Zusätzliche Fotografien

