



Modelle

Lichtfarbe	Ref:
 Warmes Weiß 2800K - 3200K	222-460
 Neutrales Weiß 4000K - 4500K	222-461
 Kaltes Weiß 5000K - 5500K	222-204944
 Kaltes Weiß 6000K - 6500K	222-462

Technische Details

Leistung:	18 W	Schutzart IK:	IK05
Spannung:	220-240V AC	Flicker Free:	JA
Eingangsspannung:	170-265V AC	Werkstoff:	PC, Aluminium
Frequenz:	50-60 Hz	Installation:	Einbau
Ausgang des Treibers:	30-38V DC // 400 mA	Maße:	20x225x225 mm
Schutzklasse:	II	Zuschnittmaße:	205x205 mm
Lichtquelle:	OSRAM	Höhe:	20 mm
Farbe des Lichts:	Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Neutrales Weiß	Breite:	225 mm
Farbwiedergabeindex:	80	Länge:	225 mm
Lichtstrom:	1400 lm	Gewicht:	0.340 kg
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A	Rahmen:	Weiß
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F	Umgebungstemperatur:	-22°C ~ +45°C
Abstrahlwinkel:	120°	Enthält:	Driver
Lintentyp:	Lichtdurchlässig	Betriebsstunden:	40.000 Std.
Benutzung:	Innen	Garantie:	3 Jahre
Schutzart IP:	IP20	Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA



Beschreibung

Die quadratische LED Deckeneinbauleuchte Super Slim mit 18W Leistung besticht dadurch, dass sie extrem flach ist. Ausserdem zeichnet sie sich durch ihr modernes und edles Design aus.

Charakteristiken der quadratischen LED Deckeneinbauleuchte Super Slim 18W

Ihre LEDs SMD2835 bieten eine Lichthelligkeit von 1.400 lm, äquivalent zu 130W einer Halogenleuchte. Das abgestrahlte Licht wird in einem Öffnungslichtwinkel von 120° verteilt, was sie **perfekt für die Nutzung als Grundbeleuchtung macht**. Funktioniert auf einer Spannung von 220-240V AC, kann aber Schwankungen in der Eingangsspannung zwischen 85-265V AC vertragen.

Die quadratische LED Deckeneinbauleuchte Super Slim mit 18W Leistung **hat einen Kühler aus Aluminium integriert, der zu der schnellen Ableitung der produzierten Wärme beiträgt**. Ausserdem, nachdem sie so flach ist, kann problemlos in eine abgehängte Decke eingebaut werden, wo der Platz nur bedingt ist.



Zusätzliche Fotografien

