



Modellen

Kleurtemperatuur	Ref:
 Warm Wit 2800K - 3200K	519-1231
 Helder Wit 4000K - 4500K	519-1232
 Koel Wit 5000K - 5500K	519-204926
 Koel Wit 6000K - 6500K	519-1233

Technische details

Vermogen:	24 W
Voltage:	220-240V AC
Multi-Voltage:	85-265V AC
Frequentie:	50-60 Hz
Uitgang van de Driver:	30-38V DC // 550-600 mA
Elektrische Veiligheidsklasse:	II
Lichtbron:	OSRAM
Colour Rendering Index (CRI):	80
Lumen:	1900 lm
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F
Stralingshoek:	120°
Lenstype:	Mat
Gebruik:	Binnen

IP	IP20
Beschermingsfactor:	
Materiaal:	Aluminium
Montage:	Opbouw
Afmetingen:	40xØ300 mm
Hoogte:	40 mm
Diameter:	Ø300 mm
Gewicht:	0.72 Kg
Frame:	Wit
Werkingstemperatuur:	-22°C ~ +45°C
Inclusief:	Driver
Levensduur:	40.000 uur
Garantie:	3 Jaar
Certificaten:	CE & RoHS, UKCA



Beschrijving

De LED Paneel Rond 24W Ø295 mm combineert design, kracht en extreem laag verbruik in een armatuur die zeer eenvoudig te installeren is.

Deze lamp kan een conventionele plafondlamp van meer dan 150W vervangen en **is een echte aanrader voor gebruik in elke ruimte in huis en zelfs in kantoren, hotelrecepties of bars**. Het onderscheidt zich door de kwaliteit van zijn licht, dat kleuren reproduceert zonder ze te veranderen, wat ook blijkt uit zijn hoge kleurweergave-index.

Voordelen van de LED Paneel Rond opbouw 24W Ø295 mm

De belangrijkste voordelen zijn de grote besparingen op het gebied van verbruik en onderhoud die het oplevert. De installatie is zeer eenvoudig, aangezien er slechts twee schroeven nodig zijn om de 24W ronde LED plafondlamp aan het plafond te bevestigen. Het wordt rechtstreeks op het lichtnet aangesloten via de bijgeleverde driver.



Extra foto's

