



Modellen

Kleurtemperatuur

Ref:

☐	No Flicker Helder Wit 4000K	4585-179079
☒	No Flicker Koel Wit 6000K	4585-179080



Technische details

Vermogen:	18 W
Vermogensfactor:	0.98
Voltage:	220-240V AC
Multi-Voltage:	100-265V AC
Frequentie:	50-60 Hz
Fitting:	T5
Colour Rendering Index (CRI):	80
Lumen:	1800 lm
LED Performance:	100 lm/W
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A+
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F
Stralingshoek:	300°

Gebruik:	Binnen
IP Beschermingsfactor:	IP20
Materiaal:	Kristalglas
Afmetingen:	1450xØ20 mm
Hoogte:	1450 mm
Lengte:	1450 mm
Diameter:	Ø20 mm
Gewicht:	0.23 kg
Werkings temperatuur:	-20°C ~ +45°C
Levensduur:	40.000 uur
Garantie:	2 Jaar
Certificaten:	CE & RoHS, UKCA



Beschrijving

Deze set bestaat uit 10 145 cm 18W T5 glazen LED buizen met dubbelzijdige voeding. Deze buizen zijn ideaal voor het vervangen van conventionele TL-buizen in woningen, bedrijfsruimtes of kantoren.

Door conventionele LED buizen van 145 cm te vervangen kunnen we **genieten van besparingen tot 50% op het elektriciteitsverbruik**. De stralingshoek is 300°, wat perfect is voor grote, open ruimtes.

De buizen werken door de directe aansluiting op het lichtnet, waardoor we geen restverbruik van voorschakelapparaten en starters hebben, wat resulteert in verlichting met een hogere duurzaamheid en minder onderhoud. Deze 145cm 18W T5 glazen LED buizen met dubbelzijdige voeding gaat onmiddellijk aan en flinkt niet.

*Niet aanbevolen voor installatie in gesloten armaturen.



Extra foto's

