



Modellen

Kleurtemperatuur

Ref:

☐ Helder Wit 4000K - 4500K	63923-125080
☒ Koel Wit 5500K - 6000K	63923-125084



Technische details

Vermogen:	40 W	Gebruik:	Buiten
Vermogensfactor:	0.96	IP Beschermingsfactor:	IP65
Voltage:	220-240V AC	FHSINST:	Minder dan 0,1%
Multi-Voltage:	100-265V AC	Materiaal:	PC, Kristalglas, Aluminium
Frequentie:	50-60 Hz	Kleurcode:	RAL 7035
Uitgang van de Driver:	24-42V DC	Afmetingen:	420x180x70 mm
Intensiteit:	1200mA	Montage Diameter:	Ø60 mm
Elektrische Veiligheidsklasse:	I	Kabellengte	500 mm
Lichtbron:	LUMILEDS SMD3030	Gewicht:	1.570 Kg
Aantal LEDs:	60	Levensduur:	60.000 uur
Lumen:	5400 lm	Garantie:	3 Jaar
Lichtopbrengst:	135 lm/W	Certificaten:	CE & RoHS, UKCA
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A+	Merkcomponent	LUMILEDS
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	E		



Beschrijving

De **Harlem Lumileds 40W 135lm/W Grijs LED** is speciaal ontworpen voor straatverlichting.

De **lichtbron 3030SMD produceert een helderheid van 5400 lumen**. Het licht dat het uitstraalt is helder en van goede kwaliteit en wordt verdeeld onder een **openingshoek van 70-140°**. Het is de perfecte vervanging voor oude ontladingslampen, waardoor het zicht op elk type weg wordt verbeterd en het elektriciteitsverbruik aanzienlijk wordt verminderd.

De Harlem Lumileds van PHILIPS 40W 135lm/W Grijs Power, vervaardigd uit geïnjecteerd aluminium en glas, heeft een **IP65-beschermingsfactor** die het weerbestendig maakt en een chemische en mechanische **anti-corrosiebehandeling**, bestand tegen UV-stralen die de duurzaamheid ervan verder verbetert.

* Bevestigingsdiameter: ~ Ø60mm

*Compatibel met Ø60 mm 90° richtbare kolombeugel voor openbare verlichtingsarmaturen

*Muur arm niet inbegrepen



Extra foto's

