



Modellen

Kleurtemperatuur

Ref:

☐ Warm wit 2800K - 3200K	64328-125628
☐ Helder wit 3800K - 4200K	64328-125632



Technische details

Vermogen	20 W
Spanning	220-240V AC
Frequentie	50-60 Hz
Klasse Elektrische Isolatie	II
Regelbaar	Nee
Lichtbron	SAMSUNG SMD2835
LED-nummer	104
Kleurweergave-index (CRI)	85
helderheid	2600 lm
LED-prestaties	130 lm/W
Gebruik	Binnen
IP-bescherming	IP20
Verblindingfactor	UGR 26
Materiaal	Aluminium
Installatie	Inbouw

hoog	100 mm
Breed	240 mm
Lang	145 mm
Gewicht	1.05 kg
Levensduur	60.000 Uur
Maximale stuurspanning	40 V
Maximale sterkte van de bestuurder	450 mA
Selecteerbare openingshoek	100
Minimale bestuurdersspanning	25 V
Bestuurder van het merk	LIFUD
Lichtkleur	Helder wit, Warm wit
Kleurtemperatuur	3800K - 4200K, 2800K - 3200K
Energie-efficiëntie 2023 (EU-2019/2015)	D
Código Taller	400



Beschrijving

De **Downlight Rechthoekig Richtbaar LED 20W SAMSUNG 130 lm/W LIFUD** combineert perfect design, kracht en energiebesparing. Deze kwaliteiten maken het een zeer interessante optie voor de verlichting van commerciële ruimtes.

Kenmerken van de Downlight Rechthoekig Richtbaar LED 20W SAMSUNG 130 lm/W LIFUD

Hij integreert SAMSUNG-SMD2835 LED's die zich onderscheiden door hun hoge efficiëntie. Zij ontwikkelen een **LED-output van 130lm/W**.

De **Downlight Rechthoekig Richtbaar LED 20W Zwart SAMSUNG 130 lm/W LIFUD** heeft een ontwerp dat het licht verdeelt onder een **openingshoek van 100°** wat, in combinatie met de meegeleverde opalen diffuser, zorgt voor een zeer homogene verlichting die reflecties en verblinding minimaliseert.

Het is gemaakt van hoogwaardig aluminium en bevat een **LIFUD-driver** die dit product betrouwbaar en duurzaam maakt. Het is ontworpen als het belangrijkste verlichtingselement op plaatsen met vele uren dagelijkse activiteit, zoals winkels, winkelcentra, musea, hotels, supermarkten, restaurants, enz.



Extra foto's

