



Modellen



Technische details

Frequentie	50-60 Hz	Merk	LIFUD
Klasse Elektrische Isolatie	II	Minimale bestuursdersspanning	33 V
Gebruik	Binnen	Maximale stuurspanning	40 V
IP-bescherming	IP20	Intensidad del Driver	800 MILLIAMPERE-1050 MILLIAMPERE
Materiaal	Pc	Tensión Driver	33 V-40 V
hoog	28 mm	Minimale sterkte van de chauffeur	800 mA
Breed	41 mm	Maximale sterkte van de bestuurder	1050 mA
Lang	115 mm		



Beschrijving

Driver van het prestigieuze bedrijf **LIFUD** speciaal ontworpen voor LED-panelen, LED-downlights, LED-platen en LED-plafondverlichting, omdat het een Jack connector bevat. Een LED-driver is verantwoordelijk voor het omzetten van de wisselstroom van het elektrische netwerk in gelijkstroom die geschikt is om de LED-chips te laten schitteren. Om te weten of een driver gaat functioneren met onze armatuur, printplaat of paneel moeten we de spanning en de uitgangsstroom van de driver raadplegen.

Kenmerken van de Driver LIFUD 220-240V Uitgang 33-40V 800-1050mA 40W LF-GIR040YS

Deze driver heeft een **multispanningsuitgang**, wat betekent dat hij een constante spanning kan leveren binnen een bereik waardoor dezelfde driver kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen met verschillende stroom- en spanningsvereisten. Als de driver eenmaal onder spanning staat, wordt de spanning automatisch aangepast en is de spanning aan de uitgang constant. De vermogensfactor is zeer hoog, waardoor het een zeer efficiënte driver is.



Extra foto's

