

Modellen

Kleurtemperatuur	Ref:
Koel wit 6000K	4577-10747
No Flicker Warm Wit 3000K	4577-179099
No Flicker Helder Wit 4000K	4577-179106

Technische details

Vermogen:	9 W
Vermogensfactor:	0.95
Voltage:	220-240V AC
Multi-Voltage:	100-265V AC
Frequentie:	50-60 Hz
Fitting:	T5
Colour Rendering Index (CRI):	80
Lumen:	900 lm
LED Performance:	100 lm/W
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A+
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F

Stralingshoek:	300°
Gebruik:	Binnen
IP Beschermingsfactor:	IP20
Materiaal:	Kristalglas
Afmetingen:	600xØ22 mm
Lengte:	600 mm
Diameter:	Ø22 mm
Werkingstemperatuur:	-20°C ~ +45°C
Levensduur:	40.000 uur
Garantie:	2 Jaar
Certificaten:	CE & RoHS, UKCA

Beschrijving

Deze set bestaat uit 10 60 cm9W T5 glazen LED buizen met dubbelzijdige voeding. Deze buizen zijn ideaal voor het vervangen van conventionele TL-buizen in woningen, bedrijfsruimtes of kantoren.

De 900 lumen die door de LED lichtbron worden geleverd, zijn gelijk aan een fluorescentiebuis van 20W. Hierdoor kunnen we genieten van besparingen tot 50% op het elektriciteitsverbruik. De stralingshoek is 300º, wat perfect is voor grote, open ruimtes. Deze 600mm 9W T5 glazen LED buizen met dubbelzijdige voeding zijn gemaakt van glas en hebben een A+ energie-efficiëntie.

De buizen werken door de directe aansluiting op het lichtnet, **waardoor we geen restverbruik van voorschakelapparaten en starters hebben**, wat resulteert in verlichting met een hogere duurzaamheid en minder onderhoud. Deze 60 cm 9W T5 glazen LED buizen met dubbelzijdige voeding gaat onmiddellijk aan en flikkert niet.

*Niet aanbevolen voor installatie in gesloten armaturen

*Installatie gids voor LED buizen.

Extra foto' s







