



Modellen

Kleurtemperatuur

Ref:

☒	Warm Wit 2700K - 3200K	437-925
☐	Helder Wit 4000K - 4500K	437-4823
☐	Koel Wit 6000K - 6500K	437-926



Technische details

Vermogen:	15 W	Materiaal:	Aluminium
Voltage:	220-240V AC	Montage:	Inbouw
Multi-Voltage:	85-265V AC	Afmetingen:	20xØ200 mm
Frequentie:	50-60 Hz	Uitsparing	Ø185 mm
Lichtbron:	OSRAM	Hoogte:	20 mm
Lichtkleur:	Koel wit, Helder wit, Warm wit	Breedte:	200 mm
Colour Rendering Index (CRI):	80	Diameter:	Ø200 mm
Lumen:	1200 lm	Gewicht:	0,180 Kg
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A	Frame:	Zilver
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F	Werkingstemperatuur:	-20°C ~ +45°C
Stralingshoek:	120°	Inclusief:	Driver
Lenstype:	Mat	Levensduur:	50.000 uur
Gebruik:	Binnen	Garantie:	3 Jaar
IP Beschermingsfactor:	IP20	Certificaten:	CE & RoHS, UKCA



Beschrijving

De LED Downlight Super Slim Rond 15W Zilver wordt op grote schaal gebruikt voor algemene verlichting in allerlei soorten ruimtes, of het nu gaat om woningen of bedrijven.

Kenmerken van LED Downlight Super Slim Rond 15W Zilver

Met een vermogen van 80 lm/W **kan hij gemakkelijk een conventionele lamp tot 120W vervangen**. Zeer eenvoudig te installeren, zal het direct werken op 220-240V AC zonder de noodzaak voor aansluiting op de aarde en is bestand tegen schommelingen in de ingangsspanning tussen 85 en 265V AC.

Ondanks het feit dat de LED Downlight Super Slim Rond 15W Zilver zo compact is, voert hij de warmte zeer efficiënt af, dankzij de materialen, zoals aluminium, die bij de productie worden gebruikt.



Extra foto's

