



Modellen



Technische details

Spanning	220-240V AC
Frequentie	50-60 Hz
Klasse Elektrische Isolatie	II
Regelbaar	Ja
Gebruik	Binnen
IP-bescherming	IP20
Materiaal	Pc
hoog	20 mm

Breed	88 mm
Lang	38 mm
Soort regulering	TRIAC
Minimale bestuurdersspanning	15 V
Maximale stuurspanning	24 V
Revisión Control de Calidad	Nee
Tensión Driver	15 V-24 V
Maximale sterkte van de bestuurder	300 mA



Beschrijving

Universele driver speciaal ontworpen voor **LED panelen, LED downlights en LED plafondverlichting**, omdat het een **Jack connector** bevat. Een LED driver is verantwoordelijk voor het omzetten van de wisselstroom van het lichtnet in gelijkstroom die geschikt is voor glanzende LED chips. Om te weten of een driver gaat werken met onze armatuur, printplaat of paneel moeten we de spanning en de uitgangsstroom van de driver raadplegen.

Kenmerken van de Driver Dimbaar TRIAC 180-260V Uitgang 15-27V 300mA 8W

Deze driver heeft een **multi-voltage ingang**. Dit betekent dat het in staat is om ups en downs in de netspanning voor een korte periode zonder schade te weerstaan. Bovendien is de **uitgang** ook **multi-voltage**, wat betekent dat hij een constante spanning kan leveren binnen een bereik waardoor dezelfde driver kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen met verschillende stroom- en spanningsvereisten. Zodra de driver wordt gevoed, wordt de spanning automatisch aangepast en is de uitgangsspanning constant. De **TRIAC dimbare driver** moet worden gebruikt in combinatie met een **TRIAC LED dimmer** waarmee we eenvoudig de gewenste lichtintensiteit kunnen selecteren. De vermogensfactor is zeer hoog, waardoor het een zeer efficiënte driver is.



Extra foto's

