



Modellen

LED Starter	Kleurtemperatuur	Ref:
Nee	☐ Helder wit 4000K	5658-12741
	☐ Warm wit 3000K - 3500K	5658-14128
	☐ Koel wit 6000K	5658-14129



Technische details

Vermogen	15 W
Spanning	220-240V AC
Nominale spanning	85-265V AC
Frequentie	50-60 Hz
Fitting	2G11
Lichtbron	SMD2835
LED-nummer	96
helderheid	1620 lm
Lichtrendement	90 lm/W
Gebruik	Buiten, Binnen
IP-bescherming	IP44

Materiaal	Pc, Aluminium
Lang	410 mm
Levensduur	40.000 Uur
Certificaten	RoHS, CE, UKCA
Selecteerbare openingshoek	180°
Garantie	3 Jaar
Lichtkleur	Koel wit, Warm wit, Helder wit
Kleurtemperatuur	6000K, 3000K - 3500K, 4000K
Energie-efficiëntie 2023 (EU-2019/2015) F	
LED Starter	Nee



Beschrijving

Deze LED buis 41 cm 2G11 PLL 15W buis is perfect voor conventionele TL buizen voor thuis of in bedrijven.

SMD-bron straalt voldoende lumen uit om TL-buizen tot 40W te vervangen. Deze efficiëntie **bespaart tot 50% op energie**, vergeleken met eerdere technologieën. De 2G11 PLL 41cm 15W LED buis **heeft een matte cover en een roterende kop.**

De aansluiting is aan één kant gemaakt. **De buis wordt direct geïnstalleerd op het lichtnet, waardoor energieverbruik verminderd wordt en het gebruik van voorschakelapparaten en starters niet meer nodig is.** De LED buizen hebben een hogere duurzaamheid en minder onderhoud nodig. Deze 2G11 PLL 41cm 15W LED buis gaat direct aan en flakkert niet. De dissipater is gemaakt van zuiver aluminium. Dit soort buizen worden veel gebruikt in modulaire armaturen in kantoren en keukens.



Extra foto's

