



Modellen

Kleurtemperatuur

Ref:

☒	Warm Wit 2700K - 3200K	460-1010
☐	Helder Wit 4000K - 4500K	460-2081
☒	Koel Wit 5000K - 5500K	460-204993
☒	Koel Wit 6000K - 6500K	460-1011



Technische details

Vermogen:	3 W	Materiaal:	Aluminium
Voltage:	220-240V AC	Montage:	Inbouw
Multi-Voltage:	85-265V AC	Afmetingen:	20xØ82 mm
Frequentie:	50-60 Hz	Uitsparing	Ø70 mm
Elektrische Veiligheidsklasse:	II	Hoogte:	20 mm
Lichtbron:	OSRAM	Diameter:	Ø82 mm
Lichtkleur:	Koel wit, Helder wit, Warm wit	Dikte:	20 mm
Colour Rendering Index (CRI):	80	Gewicht:	0.07 kg
Lumen:	230 lm	Frame:	Wit
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A+	Werkings temperatuur:	-20°C ~ +45°C
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F	Inclusief:	Driver
Stralingshoek:	120°	Levensduur:	40.000 uur
Gebruik:	Binnen	Garantie:	3 Jaar
IP Beschermingsfactor:	IP20	Certificaten:	CE & RoHS, UKCA
IK Beschermingsfactor:	IK05		



Beschrijving

De LED Downlight Rond 3W Super Slim heeft een extra plat design met een geweldige afwerking en een zeer laag stroomverbruik.

De lichtbron SMD 2835 **geeft een helderheid die overeenkomt met die van een halogeenlamp van ongeveer 20W**. Deze efficiëntie geeft ons een aanzienlijke besparing in het lichtverbruik. De openingshoek van 120° is perfect voor een brede en efficiënte verlichting.

Toepassingen van LED Downlight Rond 3W Super Slim

Gezien het vermogen en de prestaties van dit LED paneel **is het het ideale LED-verlichtingselement voor gangen, hallen, trappenhuizen** of voor die ruimtes waar een breed omgevingslicht nodig is.



Extra foto's

