

Modellen

Intensiteit	Ref:
☐ 60 A	5280-12041
☐ 80 A	5280-12042
☐ 250 A	5280-12047
☐ 200 A	5280-12046

Technische details

Gebruik:	Binnen	**Garantie:**	3 Jaar
IP Beschermingsfactor:	IP20	**Certificaten:**	CE & RoHS, UKCA

Beschrijving

Deze set is een DIN-rail meetapparatuur die alle meetmogelijkheden biedt die nodig zijn om een elektrische installatie te controleren. Ideaal voor energiemetingen en netwerkanalysetoepassingen die de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van uw elektrische distributiesysteem willen verbeteren. Een van de vele voordelen is een verbetering van de betrouwbaarheid van het netwerk door het vinden van problemen voordat deze zich voordoen, het minimaliseren van stilstand door snelle detectie en het begrijpen van de oorzaak van een stroomstoring. Het netwerk-analyseapparaat heeft de afmetingen van 3 DIN-modules.

De set bevat ook 3 stroomtransformatoren met gesloten kern, elke transformator heeft een Ø22mm doorsnede, een isolatiespanning van 0,72kV, een 6mm² aansluitklem, **een xxA/5A verhouding** en een IP20 beschermingsgraad. Het kan worden bevestigd door middel van een DIN-rail of Tie rips

TRMS
Nauwkeurigheid: ±0.5%.
0.56'' LCD-scherm met achtergrondverlichting
Primaire stroom: 5A÷10.000A
Secundaire stroom: T.I./5A
Primaire spanning: 100V÷500kVAC
Secundaire spanning: 100V÷500VAC
Meting: 19÷516VAC (L-L) en 11÷300VAC (L-N)
Type aansluiting: driefasig (3 of 4 draden), tweefasig (3 draden) of eenfasig (2 draden)
Hulpspanning: 240VAC (±20%), 50/60Hz
Beschermingsgraad: IP65

*Moet geïnstalleerd worden met stroomtransformatoren.

Bestelnr.: VAF36A-230-CE

VAF36A-230-CE


Extra foto' s











L
N
xA/5A
L1
L2
L3
N
LOAD




FASTON 6,3 X 0,8
30
5
22,5
65
25
48
7,5
DIN EN 50022