



Modellen

Afwerking

☐ PC

Ref:

34170-72393



Technische details

Vermogen:	3 W	Materiaal:	ABS
Voltage:	220-240V AC	Montage:	Opbouw, Inbouw
Frequentie:	50-60 Hz	Afmetingen:	265x106x40 mm
Intensiteit:	60 mA	Uitsparing	246x84x40 mm
Elektrische Veiligheidsklasse:	II	Hoogte:	40x106x265 mm
Lichtbron:	SMD5730	Gewicht:	0.250 kg
Aantal LEDs:	6	Batterij:	Ni-Cd
Lichtkleur:	Koel wit	Aantal Batterijen:	1
Kleurtemperatuur:	6000K - 6500K	Batterij Voltage:	3.6 V
Lumen:	200 lm	Batterij Capaciteit:	600 mAh
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A+	Bereik	3 uur
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F	Levensduur:	40.000 uur
Noodverlichting:	Permanent / Niet-Permanent	Garantie:	3 Jaar
Gebruik:	Binnen	Certificaten:	CE & RoHS, UKCA
IP Beschermingsfactor:	IP20		



Beschrijving

Met de **LED-noodverlichting met plafondkit** kunnen we over een lamp beschikken waarmee we de kamer kunnen verlaten wanneer de stroom uitvalt.

LED-noodverlichting is een sleutelement in de beveiliging van elk gebouw. Met de lumen die deze armatuur biedt, is het meer dan genoeg om bijvoorbeeld een gebouw veilig te evacueren, zelfs als de stroom uitvalt en er geen natuurlijk licht is.

Er zijn 6 zeer efficiënte en duurzame SMD5730 LED's in verwerkt. De 3W LED-noodverlichting wordt geleverd met een plafondkit, zodat we ze gemakkelijk kunnen inbouwen. Hij bevat een 3,6 V, 1Ah NiCd-batterij die tot **3 uur autonomie** biedt. Het heeft een stroomindicator (groen) en een oplaadindicator (rood).

De LED-noodverlichting maakt zowel permanente als niet-permanente verlichting mogelijk. Deze noodverlichting wordt voorgesmonteerd geleverd als een niet-permanente lamp. Door de positie van de PCB-connector te veranderen, kunnen we de bedrijfsmodus van deze noodverlichting kiezen.

* Niet-permanent licht met permanente licht optie.



Extra foto's

