



Modellen

Kleurtemperatuur

Ref:

	Helder wit 4000K	6531-15258
	Koel wit 6500K	6531-15259



Technische details

Vermogen	60 W	hoog	75 mm
Spanning	220-240V AC	Breed	70 mm
Nominale spanning	170-240V AC	Lang	1500 mm
Frequentie	50-60 Hz	Levensduur	40.000 Uur
Lichtbron	EPISTAR	Selecteerbare openingshoek	90
Kleurweergave-index (CRI)	80	Bestuurder van het merk	BOKE
helderheid	9000 lm	Soort regulering	1-10 V
Lichtrendement	150 lm/W	Lichtkleur	Helder wit, Koel wit
Gebruik	Binnen	Kleurtemperatuur	4000K, 6500K
IP-bescherming	IP40	Energie-efficiëntie 2023 (EU-2019/2015)	C
Materiaal	Aluminium		



Beschrijving

De Trunking LED linear bar met een aluminium behuizing zorgt voor een uitstekende thermische geleidbaarheid en biedt een grote weerstand tegen hoge temperaturen. Met een stralingshoek van 90° biedt de lamp optimale helderheid in gangen en voorbijgangersgebieden.

De Trunking LED linear bar kan in serie worden aangesloten en stelt ons in staat om lineaire verlichtingsstructuren te creëren. De elektrische aansluitingen bestaan uit 7 draden van 2,5 mm². **Het stelt ons in staat om tot 50 armaturen aan te sluiten, zodat we een rij van 75 meter kunnen maken zonder dat we spanning verliezen.** De armatuur kan 3 elektrische circuits en neutraal (L1, L2, L3 en N) ondersteunen. De lamp is elektrisch geïsoleerd door de aardedraad (GND). Om de helderheid van deze trunking LED linear bar te regelen, sluit u de 1-10V dimmer (zie accessoires) aan op de DIM1 en DIM2 draden.

De aansluiting is voorzien van een beweegbaar onderdeel waarmee we een elektrisch circuit kunnen kiezen waarmee we de Trunking LED linear bar voeden. **Op deze manier creëren we drie onafhankelijke schakelaars over de lengte van de linear bar.** Als we bijvoorbeeld 30 bars in serie schakelen, kunnen we ervoor kiezen om de eerste 10 op de L1 aan te sluiten, de volgende 10 op L2 en de laatste 10 op L3. We hebben dan 3 lichtschakelaars waarmee we kunnen kiezen welke lampen we willen inschakelen.

De Trunking LED linear bar onderscheidt zich door zijn hoge kwaliteit, zijn veelzijdigheid, robuustheid en afwerking. Hij wordt veel gebruikt in bedrijfsruimtes, showrooms, huizen, industrie, supermarkten, kantoren, etc.

* Laat een drie-fase verbinding toe

*inclusief **Boke Driver**.

*Eindkapjes en netstroomaansluiting NIET INBEGREPEN.



Extra foto's

