



Modellen

LED Starter

Kleurtemperatuur

Ref:

 Warm wit 3000K

1907-173158





Technische details

Vermogen	22 W
Spanning	220-240V AC
Nominale spanning	85-265V AC
Frequentie	50-60 Hz
Casquillo	T8
Lichtbron	EPISTAR SMD2835
Kleurweergave-index (CRI)	80
helderheid	2860 lm
LED-prestaties	130 lm/W
Gebruik	Binnen
IP-bescherming	IP20

Materiaal	Pc
Lang	1500 mm
Diameter	28 mm
Omgevingstemperatuur op het werk	-20 °C~+40 °C
Levensduur	40.000 Uur
Lengte van de buis	150 cm
Selecteerbare openingshoek	300
Lichtkleur	Warm wit
Kleurtemperatuur	3000K
Energie-efficiëntie 2023 (EU-2019/2015)	F



Beschrijving

Deze 1500mm T8 LED-buis heeft een eenzijdige voeding, een roterende kop, een opaal (matte) diffuser en een hoes gemaakt van polycarbonaat (PC).

Met een SMD2835-lichtbron van Epistar in combinatie met hoge kwaliteitcomponenten, heeft deze LED buis een efficiëntie van 130lm/W. **Het kan eenvoudig en veilig direct op het lichtnet worden aangesloten**, waardoor voorschakelapparaten en starters overbodig zijn. Het gaat langer mee, vereist minder onderhoud en biedt direct vol licht zonder flikkering. Ook maakt de buis geen geluid en is het schokbestendig.

De 85V-265V AC multivoltage verwijst naar pieken en dalen. De buizen kunnen niet continu werken met deze spanningen.

***Installatie niet aanbevolen in gesloten oppervlakten.**

** Bevat geen Led Starter

*Handleiding Installatie T8 LED buizen.



Extra foto's

