



Modellen

Kleurtemperatuur

Ref:

☐ Helder wit 3800K - 4200K

26232-55743



Technische details

Vermogen	30 W
Spanning	220-240V AC
Nominale spanning	180-265V AC
Frequentie	50-60 Hz
Klasse Elektrische Isolatie	II
Regelbaar	Nee
Lichtbron	SMD2835
Kleurweergave-index (CRI)	80
helderheid	3600 lm
Lichtrendement	120 lm/W
Lens type	Mat
Gebruik	Binnen
IP-bescherming	IP44

IK-bescherming	IK05
Verblindingfactor	UGR 26
Materiaal	Aluminium, Pc
Installatie	Inbouw
hoog	33 mm
Diameter	220 mm
Omgevingstemperatuur op het werk	-10 °C~+45 °C
Bevat	Driver
Levensduur	40.000 Uur
Selecteerbare openingshoek	120
Lichtkleur	Helder wit
Kleurtemperatuur	3800K - 4200K
Energie-efficiëntie 2023 (EU-2019/2015)	D



Beschrijving

Het 30W High Lumen ronde LED paneel valt op door zijn uitstekende lichtopbrengst van 120lm/W en zijn slanke design, perfect wanneer er geen beschikbare ruimte in het plafond is om volumineuze oplossingen te installeren.

Het integreert een SMD-lichtbron die **ons voorziet van hoogwaardig licht dat onder een hoek van 120° wordt verspreid**. Gezien zijn prestaties is hij perfect geschikt voor het vervangen van een halogeenarmatuur tot 300W. Het heeft een levensduur van 30.000 uur.

Voordelen van de 30W High Lumen ronde LED paneel

Het grote voordeel van dit type LED-verlichting is de kleine afmetingen, waardoor we het in valse plafonds kunnen installeren, zelfs als er nauwelijks ruimte is. Tegelijkertijd kunnen we door het lagere verbruik en de duurzaamheid het **bedrag van de elektriciteitsrekening en de kosten voor het onderhoud en de vervanging van de lampen drastisch verlagen**.

Geniet van de 30W High Lumen ronde LED paneel tegen **een onklopbare prijs**, alleen in onze online winkel van LEDKIA.



Extra foto's

