



Modellen

Kleurtemperatuur

Ref:

☐ Helder wit 3800K - 4200K

26268-55806



Technische details

Spanning	220-240V AC	hoog	30 mm
Nominale spanning	180-265V AC	Diameter	175 mm
Frequentie	50-60 Hz	Omgevingstemperatuur op het werk	-10 °C~+45 °C
Klasse Elektrische Isolatie	II	Bevat	Driver
Regelbaar	Nee	Maximale stuurspanning	80 V
Lichtbron	SMD2835	Selecteerbare openingshoek	120
Lens type	Mat	Minimale bestuurdersspanning	60 V
Gebruik	Binnen	Maximale sterkte van de bestuurder	300 mA
IP-bescherming	IP44	Lichtkleur	Helder wit
IK-bescherming	IK05	Kleurtemperatuur	3800K - 4200K
Materiaal	Pc, Aluminium	Energie-efficiëntie 2023 (EU-2019/2015)	D
Installatie	Inbouw		



Beschrijving

Het 20W High Lumen ronde LED paneel valt op door zijn uitstekende lichtopbrengst van 120lm/W en zijn slanke design, perfect wanneer er geen beschikbare ruimte in het plafond is om volumineuze oplossingen te installeren.

Het integreert een SMD-lichtbron die **ons voorziet van hoogwaardig licht dat onder een hoek van 120° wordt verspreid**. Gezien zijn prestaties is hij perfect geschikt voor het vervangen van een halogeenlamp tot 200W. Het heeft een levensduur van 30.000 uur.

Voordelen van de 20W High Lumen ronde LED paneel

Het grote voordeel van dit type LED-verlichting is de kleine afmetingen, waardoor we het in valse plafonds kunnen installeren, zelfs als er nauwelijks ruimte is. **Tegelijkertijd kunnen we door het lagere verbruik en de duurzaamheid het bedrag van de elektriciteitsrekening en de kosten voor het onderhoud en de vervanging van de lampen drastisch verlagen.**

Geniet van de 20W High Lumen ronde LED paneel tegen een **onklopbare prijs**, alleen in onze online webshop van LEDKIA.



Extra foto's

