



Modellen

Kleurtemperatuur

Ref:

☒	Warm Wit 2800K - 3200K	64331-125639
☐	Helder Wit 3800K - 4200K	64331-125643



Technische details

Vermogen:	38 W
Vermogensfactor:	0.95
Voltage:	220-240V AC
Frequentie:	50-60 Hz
Uitgang van de Driver:	33-40V DC // 950 mA
Intensiteit:	0.3A
Elektrische Veiligheidsklasse:	II
Lichtbron:	SAMSUNG SMD2835
Aantal LEDs:	80 LEDs
Colour Rendering Index (CRI):	85
Lumen:	5000 lm
LED Performance:	130 lm/W
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A+
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	D
Stralingshoek:	100°

Gebruik:	Binnen
IP Beschermingsfactor:	IP20
Unified Glare Rating (UGR):	UGR 19
Materiaal:	Aluminium
Montage:	Inbouw
Afmetingen:	240x145x100 mm
Uitsparing	210x125 mm
Gewicht:	1050 g
Frame:	Zwart
Werkingstemperatuur:	-20°C ~ +40°C
Driver:	LIFUD
Levensduur:	50.000 uur
Garantie:	5 jaar
Certificaten:	CE & RoHS, TÜV
Merkcomponent	SAMSUNG



Beschrijving

De **Downlight Rechthoekig Richtbaar LED 38W SAMSUNG 130 lm/W LIFUD** combineert perfect design, kracht en energiebesparing. Deze kwaliteiten maken het een zeer interessante optie voor de verlichting van commerciële ruimtes.

Kenmerken van de Downlight Rechthoekig Richtbaar LED 38W SAMSUNG 130 lm/W LIFUD

Hij integreert SAMSUNG-SMD2835 LED's die zich onderscheiden door hun hoge efficiëntie. Zij ontwikkelen een **LED-output van 130lm/W**.

De **Downlight Rechthoekig Richtbaar LED 38W Zwart SAMSUNG 130 lm/W LIFUD** heeft een ontwerp dat het licht verdeelt onder een **openingshoek van 100°** wat, in combinatie met de meegeleverde opalen diffuser, zorgt voor een zeer homogene verlichting die reflecties en verblinding minimaliseert.

Het is gemaakt van hoogwaardig aluminium en bevat een **LIFUD-driver** die dit product betrouwbaar en duurzaam maakt. Het is ontworpen als het belangrijkste verlichtingselement op plaatsen met vele uren dagelijkse activiteit, zoals winkels, winkelcentra, musea, hotels, supermarkten, restaurants, enz.



Extra foto's

