



Modellen

Kleurtemperatuur

Ref:

☐ Warm Wit 2800K - 3200K	438-929
☐ Helder Wit 4000K - 4500K	438-930
☐ Koel Wit 5000K - 5500K	438-204919
☐ Koel Wit 6000K - 6500K	438-931



Technische details

Vermogen:	18 W	IK	IK05
Voltage:	220-240V AC	Beschermingsfactor:	
Multi-Voltage:	85-265V AC	Materiaal:	Aluminium
Frequentie:	50-60 Hz	Montage:	Inbouw
Elektrische Veiligheidsklasse:	II	Afmetingen:	20xØ225 mm
Lichtbron:	OSRAM	Uitsparing	Ø205 mm
Lichtkleur:	Koel wit, Helder wit, Warm wit	Hoogte:	20 mm
Colour Rendering Index (CRI):	80	Diameter:	Ø225 mm
Lumen:	1400 lm	Gewicht:	0.3 kg
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A	Frame:	Zilver
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F	Werkings temperatuur:	-20°C ~ +45°C
Stralingshoek:	120°	Inclusief:	Driver
Lenstype:	Mat	Levensduur:	40.000 uur
Gebruik:	Binnen	Garantie:	3 Jaar
IP Beschermingsfactor:	IP20	Certificaten:	CE & RoHS, UKCA



Beschrijving

De LED Downlight Super Slim Rond 18W Zilver heeft een ultra-slank en modern design, met een zeer elegante zilverkleurige gelakte aluminium afwerking.

De 1.400 lumen die de SMD2835-bron levert, komt overeen met de lichtsterkte van een 36W-downlight met laag vermogen. **De hoge kleurweergave-index van meer dan 80 zorgt voor een optimale** kleurweergave.

Toepassingen van de LED Downlight Super Slim Rond 18W Zilver

Hoewel het zonder problemen kan worden gebruikt in commerciële ruimtes, wordt dit type LED-verlichting gebruikt voor algemene verlichting in woningen. De brede openingshoek van 120° **verdeelt het licht zeer gelijkmatig en de opale diffusor vermindert de schittering.**



Extra foto's

