



Modellen

Intensiteit	Ref:
☐ 63 A	1220-2284
☐ 125 A	1220-2285
☐ 250 A	1220-5026



Technische details

Frequentie:	50-60 Hz
Output:	0.25 A
Intensiteit:	63 A, 125 A, 250 A
Gebruik:	Binnen

IP Beschermingsfactor:	IP20
Garantie:	3 Jaar
Certificaten:	CE & RoHS
Merk:	CIRCUTOR



Beschrijving

Het MC3 meetsysteem bevat 3 efficiënte transformatoren in één behuizing. Gezien de kleine omvang is het een efficiënt, eenvoudig en innovatief systeem voor het meten van stromen per fase. Het biedt aanzienlijke voordelen voor professionele gebruikers tijdens het installeren van de netwerkanalysatoren in modulaire ontwerpen.

Toepassing

Aanbevelen om te installeren in kleine/beperkte ruimtes, zodat er optimaal gebruik gemaakt wordt van de ruimte boven de thermisch-magnetische of differentiële protectors.

Three-circuit transformator Circutor MC3

Isolatiespanning (V) 3 kV AC Thermische kortsluitingsstroom, /th 60/n Dynamische stroom, /dyn 2,5 /th Hogere spanning voor het materiaal (V) 0,72 kV AC Thermische klasse B (130°C) Behuizing Zelfdovend V0 plastic Veiligheidsfactor Fs 5
Verzegelbare secundaire aansluitpunten Ja Secundaire uitgangen IP20



Extra foto's

