

Modellen

Formaat	Ref:
88x65x51 mm	2775-5280
88x100x51 mm	2775-5281
88x132x51 mm	2775-5282

Technische details

Frequentie:	50-60 Hz	**Lengte:**	51 mm
Intensiteit:	Max 125A	**Aantal Polen:**	4P
Gebruik:	Binnen	**Garantie:**	3 Jaar
IP Beschermingsfactor:	IP20	**Certificaten:**	CE & RoHS, UKCA
Afmetingen:	88X65X51 / 88X100X51 / 88X132X51 mm	**Merk:**	MAXGE
Hoogte:	88 mm		

Beschrijving

De 4-polige stroomverdeler wordt gebruikt voor de verdeling van de bedrading in elektrische panelen, voor een esthetisch elektrisch paneel met een kwalitatieve en professionele afwerking. Het wordt gebruikt in elektrische panelen om ervoor te zorgen dat de verbindingen veiliger zijn.

Het heeft 4 polen (verbindingsstaven). De maximaal toelaatbare intensiteit is 125A, de isolatiespanning 500V en een kortsluitingsintensiteit van 20 kA, gebouwd met UL94V0 zelfdovend materiaal. Voor elk van de staven heeft het een reeks aansluitklemmen voor verschillende secties en connectoren, afhankelijk van hun referentie:

Referentie:

88x65x51 mm - TB407

- 5xØ5,3mm = Starfix connectoren 1,5-6mm²// Starfix connectoren 2,5-6mm².
- 2xØ7,5mm = 6-16mm² Starfix Connectors// 10-25mm² Rigid Connectors

88x100x51mm - TB411

- 7xØ5,3mm = 1,5-6mm² Starfix connectoren// 2,5-6mm² Starfix connectoren.
- 2xØ7,5mm = 6-16mm² Starfix Connectors// 10-25mm² Rigid Connectors
- 2xØ9mm = 10-25mm² Starfix Connectors/// 10-35mm² Rigid Connectors

88x132x51mm - TB415

-11xØ5,3mm = 1,5-6mm² Starfix Connectors// 2,5-6mm² Rigid Connectors
- 2xØ7,5mm = 6-16mm² Starfix Connectors// 10-25mm² Rigid Connectors
- 2xØ9mm = 10-25mm² Starfix Connectors// 10-35mm² Rigid Connectors

Extra foto' s

















