

Modellen

Technische details

Vermogen:	24 W
Vermogensfactor:	0.92
Voltage:	220-240V AC
Frequentie:	50-60 Hz
Input:	180-260V AC
Output:	60-84V DC // 300mA
Elektrische Veiligheidsklasse:	II
Dimbaar:	TRIAC
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A+
Gebruik:	Binnen

IP Beschermingsfactor:	IP20
Materiaal:	Vuurvast PCB
Afmetingen:	20x130x40 mm
Hoogte:	20 mm
Breedte:	130 mm
Lengte:	40 mm
Gewicht:	0.04 Kg
Garantie:	3 Jaar
Certificaten:	CE & RoHS, UKCA

Beschrijving

Universele driver speciaal ontworpen voor **LED-panelen, LED-downlights en LED-plafondverlichting,** omdat het een **Jack connector** bevat. Een LED driver is verantwoordelijk voor het omzetten van de wisselstroom van het lichtnet in gelijkstroom die geschikt is om de LED-chips te laten branden. Om te weten of een driver gaat werken met onze armatuur, printplaat of paneel moeten we de spanning en de uitgangsstroom van de driver raadplegen.

Kenmerken van de Driver Dimbaar TRIAC 180-260V Uitgang 60-84V 300mA 24W

Deze driver heeft een **multi-voltage ingang**. Dit betekent dat het in staat is om ups en downs in de netspanning voor een korte periode zonder schade te weerstaan. Bovendien is de **uitgang** ook **multi-voltage**, wat betekent dat hij een constante spanning kan leveren binnen een bereik waardoor dezelfde driver kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen met verschillende stroom- en spanningsvereisten. Zodra de driver wordt gevoed, wordt de spanning automatisch aangepast en is de uitgangsspanning constant. De **TRIAC-dimbare driver** moet worden gebruikt in combinatie met een TRIAC LED dimmer waarmee we eenvoudig de gewenste lichtintensiteit kunnen selecteren. Zijn machtsfactor is zeer hoog, waardoor het een zeer efficiënte driver is.

Extra foto' s

