



Modellen

Kleurtemperatuur

Ref:

☒	Warm Wit 2800K - 3200K	441-942
☐	Helder Wit 4000K - 4500K	441-2262
☐	Koel Wit 6000K - 6500K	441-943



Technische details

Vermogen:	12 W	Materiaal:	PC, Aluminium
Voltage:	220-240V AC	Montage:	Inbouw
Multi-Voltage:	85-265V AC	Afmetingen:	22xØ168 mm
Frequentie:	50-60 Hz	Uitsparing	Ø155 mm
Elektrische Veiligheidsklasse:	II	Hoogte:	22 mm
Lichtbron:	OSRAM	Diameter:	Ø168 mm
Lichtkleur:	Koel wit, Helder wit, Warm wit	Kabellengte	100 mm
Colour Rendering Index (CRI):	80	Gewicht:	0.23 kg
Lumen:	960 lm	Frame:	Glanzend zwart
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F	Werkings temperatuur:	-20°C ~ +45°C
Stralingshoek:	120°	Inclusief:	Driver
Gebruik:	Binnen	Levensduur:	40.000 uur
IP Beschermingsfactor:	IP20	Garantie:	3 Jaar
IK Beschermingsfactor:	IK05	Certificaten:	CE & RoHS, UKCA



Beschrijving

De LED Downlight Rond Super Slim 12W Zwart heeft een innovatief en modern design.

De 2835 SMD-chip die het bevat, biedt een helderheid van 960 lumen, wat overeenkomt met ongeveer 100W aan traditionele verlichting. **Het licht wordt onder een hoek van 120° verdeeld, wat perfect is voor algemene verlichting.** De hoge kleurweergave-index geeft de kleuren getrouw weer.

Toepassingen van LED Downlight Rond Super Slim 12W Zwart

LED-downlights zijn ideaal voor het verlichten van ruimtes die hoge prestaties en lange inschakeltijden vereisen. **Ze worden op grote schaal gebruikt in alle soorten omgevingen, of het nu gaat om woningen of commerciële ruimtes.** Ze zijn ook zeer eenvoudig te installeren en kunnen, omdat ze zo dun zijn, in valse plafonds worden geplaatst, zelfs als er niet veel ruimte is.

*De zwarte lak is glanzend



Extra foto's

