



Modellen

Afwerking

☐ PC

Ref:

6540-15268

Technische details

Vermogen:	1.5 W
Maximaal vermogen:	800 W
Voltage:	220-240V AC
Multi-Voltage:	100-277V AC
Frequentie:	50-60 Hz
Dimbaar:	1-10 V
Gebruik:	Binnen, Buiten
IP Beschermingsfactor:	IP65

Materiaal:	PC
Detectie afstand:	15 m
Detectiehoek:	150°-360°
Werkingstemperatuur:	-35°C~+70°C
Garantie:	3 Jaar
Certificaten:	CE & RoHS, UKCA
Merk:	MERRYTEK



Beschrijving

Bewegingsdetector voor de 60W Trunking LED linear bar. Wanneer deze bewegingsdetector voor de 60W Trunking LED linear bar op een hoogte van 15m wordt geïnstalleerd, is het resulterende detectiegebied 15m². De detector kan een maximale belasting van 800W aan bij multi-voltage. , **Met de Merritek MH10 afstandsbediening kunt u functies bedienen zoals:**

- **Detectiegebied: detectiegebied van 50% of 100%.**
- **Hold tijd: Tijd dat het licht aan blijft nadat beweging is gedetecteerd: 5s ~ 30min.**
- **Stand-by periode: Tijd die verstrijkt tussen het moment dat de armatuur in de stand-by modus gaat en het volledig uitschakelen.**
- **Stand-by DIM niveau: Helderheid van de stand-by modus. Na het detecteren van beweging gaat de lamp in deze modus.**
- **Daglicht sensor: Minimale hoeveelheid licht die nodig is om de armatuur in te schakelen. De sensor detecteert wanneer de schemering komt (100-200 Lux) of wanneer het nacht wordt (5 Lux).**

*Eindkap niet inbegrepen



Extra foto's

