



Modellen

Stroomsterkte	Ref:
40 A	2767-5259
63 A	2767-5260
25 A	2767-135293



Technische details

Frequentie	50-60 Hz	Aantal polen	4P
Gebruik	Binnen	Merk	MAXGE
IP-bescherming	IP20	Stroomsterkte	25 A, 63 A, 40 A



Beschrijving

De Gecombineerde Permanente Overspannings + IGA Beveiliger MAXGE 4P bestaat uit een spoel verbonden met een hoofdstroomonderbreker (IGA). De protector is ontworpen met de functies van een stroomonderbreker, die bestaat uit het beschermen van elektrische en elektronische apparatuur tegen overbelasting en kortsluiting, alsmede permanente overspanningen veroorzaakt door storingen in het elektriciteitsnet (permanente spanningspieken en -dips), nuldoorgangen of aansluitfouten in de tertiaire of industriële sector. In geval van permanente overspanning activeert de spoel de bijbehorende stroomonderbreker.

Hij heeft 4 polen, beschikbare stromen (40A of 63A), uitschakelbereik: minimum spanning 290V - maximum spanning 480V, uitschakelcurve C, bedrijfsspanning 400V AC en aansluitcapaciteit tot 35 mm². Eenvoudige installatie, dankzij de DIN-rail montage.

CE & RoHS gecertificeerd.

Referentie:

40A - EPBOV4C40

63A - EPBOV4C63

25A - EPBOV4C25



Extra foto's

