



Modelle

Lichtfarbe	Ref:
 Warmes Weiß 2700K	1993-3276
 Neutrales Weiß 4000K	1993-3277
 Kaltes Weiß 5000K	1993-3278

Technische Details

Leistung:	15 W	Schutzart IP:	IP44
Spannung:	220-240V AC	Werkstoff:	PC
Frequenz:	50-60 Hz	Installation:	Einbau
Schutzklasse:	II	Maße:	62xØ138 mm
Lichtquelle:	SMD3030	Zuschnittmaße:	Ø115 mm
Farbe des Lichts:	Neutrales Weiß, Warmes Weiß	Höhe:	62 mm
Farbwiedergabeindex:	80	Durchmesser:	Ø138 mm
Lichtstrom:	1410 lm	Gewicht:	0.18 kg
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A	Rahmen:	Weiß
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F	Umgebungstemperatur:	-20°C ~ +45°C
Abstrahlwinkel:	120°	Betriebsstunden:	40.000 Std.
Lintentyp:	Lichtdurchlässig	Garantie:	3 Jahre
Benutzung:	Innen, Aussen	Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA



Beschreibung

Der Downlight LED Strahler speziell für Badeinrichtungen mit 15W Leistung und IP44- Schutzklasse ist die ideale Alternative für die Beleuchtung von Badezimmern und feuchten Bereichen.

Mit den ergebnen 1.410 Lumen, kann man eine konventionelle Leuchte von 120W perfekt ersetzen. **Das abgestrahlte Licht ist qualitativ hochwertig und zerstreut sich in einem Öffnungswinkel von 120°.** Somit erhält man eine gleichmässige Beleuchtung in dem ganzen Raum. Nachdem sie ein II- Klassen-Energieprodukt ist, benötigt keine Erdung.

Dieser hervorragende LED Downlight-Strahler, speziell für Badeinrichtungen mit 15W Leistung und IP44-Schutzklasse besteht aus hochbeständigen Materialien, wie das Polycarbonat. **Dank seiner IP44- Schutzklasse, ist perfekt gegen Feuchtigkeit und Spritzwasser geschützt.** Wird meistens in Badezimmern eingesetzt, kann aber in allen Bereichen verwendet werden, wo Feuchtigkeit vorhanden ist.

Der LED Downlight-Strahler speziell für Badeinrichtungen mit 15W Leistung und IP44-Schutzklasse, angeboten in unserem Ledkia Online Shop, ist in verschiedenen Lichtfarben verfügbar.



Zusätzliche Fotografien

