



## Modelle

Farbe

Neutrales Weiss

Ref:

4410-10307

## Technische Details

<b>Leistung:</b>	9 W/m	<b>Benutzung:</b>	Aussen
<b>Spannung:</b>	220-240V AC	<b>Schutzart IP:</b>	IP67
<b>Frequenz:</b>	50-60 Hz	<b>Werkstoff:</b>	PVC
<b>Schutzklasse:</b>	II	<b>Durchmesser:</b>	Ø17 mm
<b>Regulierbar:</b>	TRIAC	<b>Länge:</b>	50 m
<b>Lichtstrom:</b>	270 lm/m	<b>Maximale Länge:</b>	50 m
<b>Lichteffizienz:</b>	30 lm/W	<b>Minimaler Krümmungsradius:</b>	60 mm
<b>Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):</b>	A+	<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C ~ +50°C
<b>Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):</b>	F	<b>Betriebsstunden:</b>	50.000 Std.
<b>Abstrahlwinkel:</b>	270°	<b>Garantie:</b>	3 Jahre
<b>Lintentyp:</b>	Lichtdurchlässig	<b>Prüfprotokoll:</b>	CE & RoHS, UKCA



## Beschreibung

**Die LED-Neonstreifenrolle 220V AC 120 LED/m 50 m Rund 360 Neutrales Weiss IP67 nach Mass Schnitt alle 100 cm von 50 Metern ermöglicht es uns, einzigartige Umgebungen zu gestalten.**

Dieser Schlauchtyp enthält eine PVC-Hülle mit Opal-Finish, die das Licht filtert und **an das Erscheinungsbild der alten Leuchtreklamen erinnert**. Es lässt sich sehr einfach und ohne Spezialwerkzeug montieren. Durch seine große Flexibilität passt es an alle möglichen Stellen wie Ecken, Ecken, Logos, Poster usw., obwohl keine rechten oder spitzen Winkel hergestellt werden können.

Die LED-Neonstreifenrolle 220V AC 120 LED/m 50 m Rund 360 Neutrales Weiss IP67 nach Mass Schnitt alle 100 cm ist eine sehr interessante Option als Ergänzung zur Allgemeinbeleuchtung. **Es ist ein Produkt, das für den Außenbereich geeignet ist, da es einen IP67-Schutzfaktor hat.** Die Lebensdauer verlängert sich auf 50.000 Stunden.

\* Dieses Produkt wird mit Gleichrichter kabel und Endkappe geliefert. Für einen perfekten IP67-Schutz muss der Kunde diese Teile sicherstellen und schützen.

\* Die LED-Neonstreifen können jeden Meter geschnitten werden, ausschließlich im aktivierten Bereich.

\* Es wird empfohlen, mit einem Controller nicht mehr als 40 m kontinuierlich zu betreiben.

\* \*Es wird empfohlen, die Neonstreifen an einem belüfteten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufzubewahren und die Temperatur nicht über 40°C zu erhöhen, um eine korrekte Verwendung zu gewährleisten.

\* Das Produkt wurde nach Ihren Angaben hergestellt und ist daher vom Widerrufsrecht ausgenommen.



### Zusätzliche Fotografien

