



Modelle

Lichtfarbe	Ref:
<input type="checkbox"/> Warmes Weiß 2800K - 3200K	1195-2246
<input type="checkbox"/> Neutrales Weiß 4000K - 4500K	1195-2248
<input type="checkbox"/> Kaltes Weiß 6000K - 6500K	1195-2247



Technische Details

Leistung:	15 W	Schutzart IK:	IK05
Spannung:	220-240V AC	Werkstoff:	Aluminium
Eingangsspannung:	85-265V AC	Installation:	Einbau
Frequenz:	50-60 Hz	Maße:	20x200x200 mm
Ausgang des Treibers:	54-75V DC//300 mA	Zuschnittmaße:	Ø180x180 mm
Schutzklasse:	II	Höhe:	20 mm
Lichtquelle:	OSRAM	Breite:	200 mm
Farbe des Lichts:	Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Neutrales Weiß	Länge:	200 mm
Farbwiedergabeindex:	80	Gewicht:	0.315 kg
Lichtstrom:	1200 lm	Rahmen:	Silber
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A	Umgebungstemperatur:	-20°C ~ +45°C
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F	Enthält:	Driver
Abstrahlwinkel:	120°	Betriebsstunden:	40.000 Std.
Lintentyp:	Lichtdurchlässig	Garantie:	3 Jahre
Benutzung:	Innen	Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA
Schutzart IP:	IP20		



Beschreibung

Die eckige Deckeneinbauleuchte Super Slim mit 15W Leistung und silbernem Rahmen kann in allen Bereichen, sowohl privatliche, als auch gewerbliche, verwendet werden.

Charakteristiken der eckigen LED Deckeneinbauleuchte Super Slim mit 15W Leistung und silbernem Rahmen

Die eingebauten LEDs der SMD2835-Technologie ergeben eine Leistung von 80lm/W. **Das abgestrahlte Licht wird auf 120° gebündelt, daher perfekt als Grundbeleuchtung.** Wird direkt auf 220-240V AC angeschlossen, ohne die Notwendigkeit von Erdung. Ihre Nutzungsdauer ist 10-Mal länger als die eines konventionellen Downlight.

Der integrierte Aluminium-Kühler der eckigen LED Deckeneinbauleuchte Super Slim mit 15W Leistung und silbernem Rahmen ermöglicht eine sehr effiziente Ableitung der produzierten Wärme. Dies ermöglicht ihre **einwandfreie Funktion bei Umgebungstemperaturen zwischen -22°C und 45°C.**

In unserem Ledkia Beleuchtungs Online Shop finden Sie die best passende für Sie LED Downlight-Deckeneinbauleuchte.



Zusätzliche Fotografien

