


Modelle

Farbe	Ref:
Warmes Weiß	4409-10306

Technische Details

Leistung:	9 W/m
Spannung:	220-240V AC
Frequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Regulierbar:	TRIAC
Lichtquelle:	SMD2835
Anzahl der LEDs:	120 LED/m
Lichtstrom:	270 lm/m
Lichteffizienz:	30 lm/W
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A+
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F
Linsentyp:	Lichtdurchlässig

Benutzung:	Aussen
Schutzart IP:	IP67
Werkstoff:	PVC
Durchmesser:	Ø16 mm
Länge:	50 m
Maximale Länge:	50 m
Minimaler Krümmungsradius:	60 mm
Umgebungstemperatur:	-20°C ~ +50°C
Betriebsstunden:	50.000 Std.
Garantie:	3 Jahre
Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren? Rufen Sie uns an unter und fragen Sie nach der Referenz Seite 1

Beschreibung

Die LED-Neonstreifenrolle 220V AC 120 LED/m 50 m Rund 360 Warmes Weiss IP67 nach Mass Schnitt alle 100 cm von 50 Metern ermöglicht es uns, einzigartige Umgebungen zu gestalten.

Dieser Schlauchtyp enthält eine PVC-Hülle mit Opal-Finish, die das Licht filtert und **an das Erscheinungsbild der alten Leuchtreklamen erinnert** . Es lässt sich sehr einfach und ohne Spezialwerkzeug montieren. Durch seine große Flexibilität passt es an alle möglichen Stellen wie Ecken, Ecken, Logos, Poster usw., obwohl keine rechten oder spitzen Winkel hergestellt werden können.

Die LED-Neonstreifenrolle 220V AC 120 LED/m 50 m Rund 360 Warmes Weiss IP67 nach Mass Schnitt alle 100 cm ist eine sehr interessante Option als Ergänzung zur Allgemeinbeleuchtung. **Es ist ein Produkt, das für den Außenbereich geeignet ist, da es einen IP67-Schutzfaktor hat.** Die Lebensdauer verlängert sich auf 50.000 Stunden.

* Dieses Produkt wird mit Gleichrichterkabel und Endkappe geliefert. Für einen perfekten IP67-Schutz muss der Kunde diese Teile sicherstellen und schützen.

* Die LED-Neonstreifen können jeden Meter geschnitten werden, ausschließlich im aktivierten Bereich.

* Es wird empfohlen, mit einem Controller nicht mehr als 40 m kontinuierlich zu betreiben.

*Es wird empfohlen, die Neonstreifen an einem belüfteten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufzubewahren und die Temperatur nicht über 40ºC zu erhöhen, um eine korrekte Verwendung zu gewährleisten.

* Das Produkt wurde nach Ihren Angaben hergestellt und ist daher vom Widerrufsrecht ausgenommen.

Zusätzliche Fotografien

