



Modelle

Lichtfarbe	Ref:
<input checked="" type="checkbox"/> Warmes Weiß 3000K	3628-8207
<input type="checkbox"/> Neutrales Weiß 4000K	3628-8208
<input type="checkbox"/> Weiß 6000K	3628-8209

Technische Details

Leistung:	50 W
Elek. Leistungsfaktor:	0.90
Spannung:	220-240V AC
Frequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle:	SMD2835
Lichtstrom:	5000 lm
Lichteffizienz:	100 lm/W
LED-Leistung:	120 lm/W
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A+
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F
Abstrahlwinkel:	110°
Linsentyp:	Durchsichtig

Benutzung:	Aussen
Schutzart IP:	IP65
Schutzart IK:	IK08
Werkstoff:	Glass, Aluminium
Installation:	Fläche
Maße:	235x163x36 mm
Höhe:	235 mm
Breite:	163 mm
Länge:	36 mm
Betriebsstunden:	60.000 Std.
Garantie:	3 Jahre
Prüfprotokoll:	CE & RoHS, TÜV



Beschreibung

Der LED-Flutlichtstrahler 50W 120lm/W IP65 Slim Glas Weiss besticht mit seinem kompakten Design und feiner Verarbeitung.

Merkmale des LED-Flutlichtstrahler 50W 120lm/W IP65 Slim Glas Weiss

Der LED-Flutlichtstrahler 50W 120lm/W IP65 Slim Glas Weiss hat eine kompakte Grösse und moderne Verarbeitung.

Seine SMD2835 Lichtquelle ist sehr effizient. Das abgestrahlte Licht wird in einem Öffnungswinkel von 110° gleichmässig verteilt. Perfekt für die Ausleuchtung jeder Art von Bereichen. **Schafft eine erhebliche Energieersparnis.**

Dieser LED-Flutlichtstrahler ist für die Verwendung im Freien konzipiert und hat die **Schutzart IP65**. Er ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt, einem Material, das die erzeugte Wärme effektiv ableitet.

Anwendungsbereiche des LED-Flutlichtstrahler 50W 120lm/W IP65 Slim Glas Weiss

Meistens wird er in Balkonen, Terrassen oder Gärten verwendet, wo eine qualitative Beleuchtung bei einem minimalen Verbrauch gebraucht wird.

Kaufen Sie den LED-Flutlichtstrahler 50W 120lm/W IP65 Slim Glas Weiss zum besten Preis von unserem Ledkia Online Shop.

*Das Produkt hat eine Vorverkabelung in einer Länge von c.a. 300mm.



Zusätzliche Fotografien

