



Modelle

Farbe	Ref:
☐ Weiß	62807-123071
☒ Schwarz	62807-123072

Technische Details

Leistung:	20 W	Benutzung:	Innen
Elek. Leistungsfaktor:	0.90	Schutzart IP:	IP20
Spannung:	220-240V AC	Blend Faktor:	UGR 15
Eingangsspannung:	190-260V AC	Flicker Free:	JA
Frequenz:	50-60 Hz	Werkstoff:	PC, Aluminium
Regulierbar:	TRIAC	Installation:	Stromschienen
Schiene typ:	Einphasig	Maße:	200x76x76 mm
Lichtquelle:	COB	Höhe:	200 mm
Farbe des Lichts:	CCT	Breite:	76 mm
Farbwiedergabeindex:	80	Länge:	76 mm
Lichtstrom:	2000 lm	Durchmesser:	Ø76 mm
Lichteffizienz:	100 lm/W	Umgebungstemperatur:	-20°C ~ +45°C
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A+	Betriebsstunden:	50.000 Std.
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	E	Garantie:	3 Jahre
Abstrahlwinkel:	36°	Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA



Beschreibung

Der **LED-Strahler für 1-Phasenstromschiene 20W Dimmbar CCT Wählbar New Mallet UGR15** ist die perfekte Lösung, um ein bestimmtes Element im Raum mit einem hellen, qualitativ hochwertigen Licht zu beleuchten, ohne Kompromisse bei der Energieeinsparung einzugehen.

Eigenschaften des LED-Strahlers für 1-Phasenstromschiene 20W Dimmbar CCT Wählbar New Mallet UGR15

Die integrierte **COB**-Quelle sorgt für eine verteilte Leuchtkraft in einem Winkel von 36°, die einen kompakten, hochwertigen Lichtstrahl liefert, der Farben verzerrungsfrei wiedergibt und sich perfekt zur Ergänzung der Allgemeinbeleuchtung des Raumes eignet.

Es ist für Innenräume konzipiert, wird aus **hochwertigen Materialien** wie Aluminium hergestellt und kann Temperaturschwankungen zwischen -25°C und 45°C standhalten.

Seine Installation ist sehr einfach und erfolgt auf einer einphasigen Schiene, die wir zuvor verlegt haben.

Dieser LED-Einphasen-Stromschiene-Strahler hat eine moderne schwarz-weiße Oberfläche. Seine Installation in der Schiene ist wirklich einfach und dank der Qualität der Komponenten, die er integriert, wird er den Bedürfnissen der anspruchsvollsten Benutzer gerecht.

Der **LED-Strahler für 1-Phasenstromschiene 20W Dimmbar CCT Wählbar New Mallet UGR15**, ermöglicht uns, das Licht des Strahlers **in jede Richtung zu lenken**. Dadurch ist es möglich, die Beleuchtung des Raumes je nach den Elementen, aus denen er sich zusammensetzt, sowie der Farbtemperatur zu verändern. Aus diesem Grund ist diese Art der LED-Beleuchtung speziell dafür ausgelegt, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Elemente oder Bereiche zu lenken.

Anwendungen des LED-Strahlers für 1-Phasenstromschiene 20W Dimmbar CCT Wählbar New Mallet UGR15

Seine Anwendungen finden sich hauptsächlich in Räumen wie Ausstellungsräumen, Räumlichkeiten mit unterschiedlichen Atmosphären, Hallen, Einkaufszentren, Bekleidungsgeschäften, Möbelgeschäften und ganz allgemein in Geschäftsräumen, die immer wieder entsprechend den auszustellenden Produkten umgestaltet werden. Dennoch können Sie dank seines eleganten Designs eine Verwendung bei der Gestaltung hochattraktiver Innenumgebungen und sogar in den eigenen vier Wänden erkennen.

Er kann in jede Richtung ausgerichtet werden, so dass die Beleuchtung je nach Präsentation der ausgestellten Produkte jederzeit geändert werden kann. Dieser Strahler kann verwendet werden, um bestimmte dekorative Elemente hervorzuheben und so zur Schaffung verschiedener Atmosphären beizutragen.

Was bedeutet CCT (Correlated Colour Temperature)?

Wenn ein Produkt als CCT gekennzeichnet ist, bedeutet dies, dass wir die Farbtemperatur ändern können. CCT wird in Grad Kelvin definiert, entsprechend der Farbwahrnehmung einer weissen LED für das menschliche Auge können wir sie in 3 Farbtypen unterscheiden; ein warmes Licht, ein neutrales Licht und ein kaltes Licht, von 2700-3500K, 4000-4500K bzw. 5000-6500K. Die CCT-Werte sagen nichts über die Farbwiedergabefähigkeit der LED aus.



Zusätzliche Fotografien

