Modelle

Lichtfarbe	Ref:
Neutrales Weiß 4000K	1164-2159
Kaltes Weiß 6500K	1164-2160

Technische Details

Leistung:	40 W
Elek. Leistungsfaktor:	0.96
Spannung:	220-240V AC
Eingangsspannung:	100-240V AC
Frequenz:	50-60 Hz
Intensität Level:	0.18 A
Schutzklasse:	I
Lichtquelle:	SMD2835
Anzahl der LEDs:	176
Farbwiedergabeindex:	77
Lichtstrom:	3600 lm
Lichteffizienz:	90 lm/W
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A+
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F
Abstrahlwinkel:	120º

Linsentyp:	Lichtdurchlässig
Benutzung:	Aussen, Innen
Schutzart IP:	IP65
Schutzart IK:	IK08
Werkstoff:	PC, Aluminium
Installation:	Fläche
Maße:	70x87x1200 mm
Höhe:	70 mm
Breite:	87 mm
Länge:	1200 mm
Umgebungstemperatur:	-20°C ~ +45°C
Betriebsstunden:	50.000 Std.
Garantie:	5 Jahre
Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren? Rufen Sie uns an unter und fragen Sie nach der Referenz Seite 1

Beschreibung

Die Feuchtraum LED-Feuchtraum Wannenleuchte 40W 120cm Aluminium IP65 bietet optimale Lichtergebnisse unter allen Umgebungsbedingungen.

Die hohe Effizienz ihrer Lichtquelle erreicht 90 lm/W und **eignet sich damit hervorragend für den Austausch wasserdichter Wannenleuchten von bis zu 80W.** Sie bietet eine sehr gleichmäßige Ausleuchtung dank des Öffnungswinkels des Lichtstrahls von 120°. Die opale Oberfläche der Leuchte reduziert die Blendung.

Sie besteht aus einem Aluminiumgehäuse, einer PC-Abdeckung (Polykarbonat), wasser-, staub- und korrosionsbeständigen Materialien. Die IP65-Schutzklasse, welche sie besitzt, garantiert die Witterungsbeständigkeit der LED-Feuchtraum Wannenleuchte in 120cm Länge und 40W. Ihre Nutzungsdauer beträgt 50.000 Stunden.

Die LED-Feuchtraum Wannenleuchte 40W 120cm Aluminium IP65 ist optimal für Montagen in einer Vielzahl von Gebäuden wie Fabriken, Lagerhallen, Parkhäuser, Tunnels oder Terrassen.

Zusätzliche Fotografien