



Modelle

Lichtfarbe	Ref:
<input checked="" type="checkbox"/> Warmes Weiß 3000K - 3500K	3620-8183
<input type="checkbox"/> Neutrales Weiß 4000K	3620-8184
<input type="checkbox"/> Weiß 6000K	3620-8185

Technische Details

Leistung:	100 W	Schutzart IK:	IK08
Elek. Leistungsfaktor:	0.98	Werkstoff:	Glass, Aluminium
Spannung:	220-240V AC	Installation:	Fläche
Frequenz:	50-60 Hz	Maße:	220x300x48 mm
Schutzklasse:	I	Höhe:	220 mm
Lichtquelle:	SMD2835	Breite:	300 mm
Lichtstrom:	10000 lm	Länge:	48 mm
Lichteffizienz:	100 lm/W	Kabellänge	300 mm
LED-Leistung:	120 lm/W	Gewicht:	1.96 kg
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F	Umgebungstemperatur:	-20°C ~ +45°C
Abstrahlwinkel:	110°	Betriebsstunden:	60.000 Std.
Lintentyp:	Durchsichtig	Garantie:	3 Jahre
Benutzung:	Aussen	Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA
Schutzart IP:	IP65		



Beschreibung

Der **LED-Flutlichtstrahler 100W 120lm/W IP65 Slim Glas Weiss** zeichnet sich durch sein **kompaktes Design** und sein minimalistisches Finish aus.

Eigenschaften des LED-Flutlichtstrahler 100W 120lm/W IP65 Slim Glas Weiss

Der **LED-Flutlichtstrahler 100W 120lm/W IP65 Slim Glas Weiss** hat eine **geringe Größe** und ein **sehr modernes und funktionales Finish**.

Seine SMD2835-Optik ist sehr effizient. Das von ihr abgegebene Licht wird in einem Öffnungswinkel von 110° verteilt, was sich perfekt für die Beleuchtung aller Arten von Räumen eignet. **Er bietet erhebliche Einsparungen beim Stromverbrauch.**

Dieser LED-Strahler ist für den Einsatz im Außenbereich konzipiert und verfügt über die Schutzart IP65. Er besteht aus hochwertigem Aluminium, einem Material, das dabei hilft, die entstehende Wärme effektiv abzuleiten.

Anwendungen des LED-Flutlichtstrahler 100W 120lm/W IP65 Slim Glas Weiss

Der Haupteinsatzbereich liegt auf Balkonen, Terrassen oder Gärten, wo Sie den Stromverbrauch senken möchten, ohne auf eine hochwertige Beleuchtung zu verzichten.

Entdecken Sie den LED-Flutlichtstrahler 100W 120lm/W IP65 Slim Glas Weiss zum besten Preis in unserem Online-Shop für Beleuchtung Ledkia.

* Dieses Produkt hat eine Vorverkabelung von ca. 300 mm.



Zusätzliche Fotografien

