



Modelle

Farbe

Bunt

Ref:

6832-15818



Technische Details

Marke 3M

Revisión Control de Calidad Nein

Farbe Bunt



Beschreibung

Der Kit Warmschrumpfschlauch 3M mit 6 Durchmessern SFTW-202A Mehrfarbig **ist ein Bausatz aus wärmeschrumpfbaren Polyolefinschläuchen mit 6 verschiedenen Durchmessern.** Das Verdichtungsverhältnis beträgt 2:1, die minimale Verdichtungstemperatur 135 °C, die Betriebstemperatur -55 °C bis +135 °C. Entspricht den RoHS-Anforderungen und ist halogen- und PBDE-frei.

Es hat eine gute Beständigkeit gegen chemische Substanzen. Erfüllt die höchsten Anforderungen der Luft- und Raumfahrt, des Militärs und Eisenbahnindustrie, ist ideal für Identifikationsaufgaben und ist der bevorzugte Schrumpfschlauch der meisten Industriezweige. **Größen von 1,6 mm bis 9,5 mm**

Erfüllt die strengen Anforderungen der VG 95343, UL 224 und anderer internationaler Normen. VG 95343/5 A und B / PANAVIA 6493 * / UL-224 125 °C 600 V, Datei E48398 / BWB K16/99085+99086 / VDE Zertifikat 94972 / SAE-AMS-DTL 23053/5 Klasse 1 / IEC 60684-3-212:2005 / Det Norske Veritas E-6933 * (* außer transparent)

Ø Anfang Rohr mm / Ø Ende Rohr mm

3.2	/	1.6
4.8	/	2.4
6.4	/	3.2
9.5	/	4.8
12.7	/	6.4
19	/	9.5

Referenz: KT-3M-7000037646



Zusätzliche Fotografien

